

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/8-cyl-shark-direct-port-4-solenoids-200-500hp-jetting-15lb-nitrous-express-nx-90006-15-p-38606.html>



8-Cyl Shark Direct Port 4 Solenoids (200-500Hp Jetting) 15LB Nitrous Express NX 90006-15

Cena brutto	8 129,99 zł
Cena netto	6 609,75 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331562222
Kod producenta	USA-NX-90006-15

Opis produktu

8-Cyl Shark Direct Port 4 Solenoids (200-500Hp Jetting) 15LB Ten system zawiera: 8 opatentowanych dysz NX Shark Nozzles 2 elektroawory NX Lightning series nitrous 2 elektroawory NX Lightning series fuel Anodowane aluminiowe bloki dystrybucyjne Szttywne przewody 3/16 ze stali nierdzewnej Niklowane złączki Dysze do 200-500HP Przewody zasilające 6AN nitrous Wysokoprzepływowe złącze 6AN Y Wylącznik szeroko otwartej przepustnicy (wide open throttle switch) Przełączniki 40 A i wiązki do przełączników Główny wyłącznik uzbrajania Stalowe obejmy butli oraz butla 15lb nitrous z zaworem NX Lightning bottle valve Ten system wykorzystuje najnowszą technologię i najlepsze dostępne komponenty. Dla głodnych technicznych szczegółów wyjaśniamy, co sprawia, że ten system nitrous jest tak dobry. Kluczem do maksymalnej mocy z nitrous jest utrzymanie podtlenku azotu w gęstej, ciekłej postaci aż do wtrysku do silnika. Gwałtowne załamania ścieżki przepływu powodują turbulencje, które tworzą pęcherzyki gazu w przepływającym nitrous. Gęsty, ciekły nitrous daje więcej mocy niż gazowy. Kropka! Ten system NX nitrous zawiera kluczowe elementy, które zapewniają maksymalną moc na funt zużytego nitrous. Czytaj dalej, a wyjaśnimy szczegóły. Elektroawory NX Lightning mają ulepszony kanał przepływu: nitrous/paliwo wpływa ponad gniazdem i wypływa dołem, zapewniając przepływ nieosiągalny dla innych elektroaworów na rynku. Elektroawory nitrous Lightning mają zintegrowany port purge, który pozwala podłączyć zawór purge bezpośrednio do korpusu elektroaworu nitrous. Purge przez korpus elektroaworu eliminuje kieszeń powietrzną między zaworem purge a dyszą elektroaworu. Elektroawory paliwowe Lightning mają port bypass paliwa, który umożliwia podłączenie małego przewodu powrotnego do zbiornika. Eliminuje to uwięzione powietrze między regulatorem ciśnienia paliwa a elektroaworem paliwa, co usuwa ubogi skok charakterystyczny dla innych elektroaworów. Elektroawory Lightning Series mają aluminiowe korpusy CNC z puszkami z włókna węglowego dla maksymalnej oszczędności masy. Nitrous Express stosuje w swoich elektroaworach wyłącznie najwyższej jakości komponenty made in the USA. Nie daj się zwieść niskim cenom – elektroawory to najważniejszy element systemu nitrous. Frezowany z aluminium zawór NX Lightning bottle valve nie tylko świetnie wygląda; ma też szereg funkcji, w tym zintegrowany port do wskaźnika, zintegrowany port push, duży otwór .500 oraz bezpośrednią ścieżkę przepływu. Lightning bottle zapewni doskonały przepływ i waży niemal o cały funt mniej niż nasz wcześniejszy zawór NX 45. BUTLA Z NITROUS JEST PUSTA!