

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/8-cylinder-vxl-direct-port-4-solenoids-with-10lb-bottle-200-500hp-jetting-nitrous-express-nx-80019-10-p-38820.html>



8 Cylinder VXL Direct Port 4 Solenoids with 10Lb Bottle 200-500Hp Jetting Nitrous Express NX 80019-10

Cena brutto	7 689,98 zł
Cena netto	6 252,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331570317
Kod producenta	USA-NX-80019-10

Opis produktu

8 Cylinder VXL Direct Port 4 Solenoids 200-500Hp Jetting Ten system obejmuje najnowszą technologię i najlepsze dostępne komponenty. Dla ciekawskich maniaków technologii dostarczymy pewne szczegóły wyjaśniające, co sprawia, że ten system azotu tlenowego jest tak doskonały. Kluczem do maksymalizacji mocy azotu jest utrzymanie azotu w gęstej formie ciekłej do momentu wtysku do silnika. Ostrze zakręty w ścieżce przepływu azotu powodują, że przepływ azotu staje się turbulentny, co powoduje powstawanie pęcherzyków gazowego azotu w przepływającym azocie. Gęsty ciekły azot generuje więcej mocy niż gazowy azot. Ten system azotu tlenowego NX zawiera kluczowe komponenty, które zapewniają uzyskanie maksymalnej mocy na funt zużytego azotu. Czytaj dalej, a wyjaśnimy. Solenoidy NX Lightning posiadają ulepszoną ścieżkę przepływu, która umożliwia azotowi/paliwu wejście powyżej siedzenia i wyjście na dole dla przepływu niezrównanego przez żaden inny solenoid dostępny na rynku. Solenoidy azotu Lightning posiadają zintegrowany port wydmuchiwania, który pozwala na bezpośrednie podłączenie zaworu wydmuchiwania do obudowy solenoidu azotu. Wydmuchiwanie przez obudowę solenoidu eliminuje kieszeń powietrza między zaworem wydmuchiwania a otworem solenoidu. Solenoidy paliwa Lightning posiadają port obwodowy paliwa, który pozwala na podłączenie małej linii zwrotnej do zbiornika. Eliminuje to uwięzione powietrze między regulatorem ciśnienia paliwa a solenoidem paliwa, co eliminuje chuderlawy szczyt związany z innymi solenoidami. Seria solenoidów Lightning posiada ciała z aluminium CNC pokryte dachówkami włóknem węglowym dla ostatecznej oszczędności wagi. Nitrous Express używa wyłącznie najwyższej jakości, wykonanych w USA komponentów w swoich solenoidach. Nie daj się zwieść niskiej cenie, solenoidy są najważniejszym składnikiem systemu azotowego. Ten system zawiera: 8 dysz NX VXL (podłużna długość) 2 solenoidy azotu serii NX Lightning 2 solenoidy paliwowe serii NX Lightning Anodowane bloki dystrybucji aluminiowe Stalowe twarde rury 3/16 cala Mosiążne złożone złącza Regulację dla 200-500HP Linie zasilające azotem 6AN 6AN Y-złącze o wysokim przepływie Włącznik pełnego otwarcia przepustnicy Przekazniki 40 A i przewody przekaznika Włącznik ostrzegawczy Nierdzewne uchwyty do butelki i butelka na 10 funtów z zaworem butelki NX Lightning BUTLA Z NITRO JEST PUSTA! Instrukcje w formacie PDF