

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/adapter-czujnika-podcisnienia-turbo-boost-jrspec-vw-audi-15-tsi-14-tsi-ford-focus-st280-p-68403.html>



Adapter czujnika podciśnienia Turbo Boost JRSpec VW Audi 1.5 TSI 1.4 TSI Ford Focus ST280

Cena brutto	99,99 zł
Cena netto	81,29 zł
Numer katalogowy	JRSPEC-ADAP-015
Kod EAN	5906702506657

Opis produktu

Adapter czujnika podciśnienia Turbo Boost JRSpec VW Audi 1.5 TSI 1.4 TSI Ford Focus ST280 Adapter czujnika podciśnienia Turbo Boost JRSpec montowany jest pomiędzy oryginalnym przewodem podciśnienia kolektora dolotowego a przewodem podciśnienia wychodzącym z niego. To rozwiązanie umożliwia podłączenie wskaźnika doładowania lub zaworu sterowanego podciśnieniem bez konieczności ingerencji w oryginalne elementy pojazdu. Element został wykonany z wysokiej jakości aluminium metodą CNC, co gwarantuje trwałość, szczelność i estetyczne wykończenie. - Wykonanie z aluminium obrabianego CNC - Umożliwia podłączenie wskaźnika ciśnienia, zaworu BOV lub sterowania podciśnieniem Dedykowany do: Audi A1 (GB) 2018- A3 35 TFSI (1.5 TSI) Q2 35 TFSI (1.5 TSI) Q3 35 TFSI (1.5 TSI) Cupra Ateca 1.5 TSI Formentor 1.5 TSI Ford Focus Mk4 (2018-2025) SEAT Arona 1.5 TSI Ateca 1.5 TSI Ibiza Mk5 (KJ) 2017 - koniec 2021 Leon Mk3 (2012-2020) Leon Mk4 (2022-) Tarraco 1.5 TSI Skoda Karoq 1.5 TSI Kodiaq 1.5 TSI Octavia Mk4 NX (2020-) Scala 1.5 TSI Superb 1.5 TSI Volkswagen (VW) Arteon (2017-2020) Arteon (2020-) Golf Mk7 / Mk7.5 / Mk8 Passat 1.5 TSI T-Cross 1.5 TSI T-Roc 1.5 TSI Tiguan 1.5 TSI Touran 1.5 TSI