

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/aktywny-tlumik-jrspec-z-przepustnica-podcisnieniowa-i-pompa-vacum-sterowana-pilotem-76mm-3-prawy-p-29892.html>



Aktywny tłumik JRspec z przepustnicą podciśnieniową i pompą vacuum sterowaną pilotem 76mm (3") prawy

Cena brutto	1 299,00 zł
Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331563716
Kod producenta	MUFFLER-76-R-BT
Kod EAN	5906702508859.0

Opis produktu

Aktywny tłumik JRspec z przepustnicą podciśnieniową i pompą vacuum sterowaną pilotem 76mm (3") prawy Tłumik z zaworem podciśnieniowym to innowacyjny element układu wydechowego, łączący cechy tradycyjnego tłumika oraz sportowego przelotowego. Dzięki zastosowaniu komory wyciszającej oraz pneumatycznej przepustnicy sterującej przepływem spalin, użytkownik może regulować dźwięk w zależności od potrzeb. - W pozycji zamkniętej spaliny przechodzą przez komorę wyciszającą, co znacząco redukuje hałas, zwłaszcza na niskich obrotach. - W pozycji otwartej spaliny wydostają się swobodnie, co poprawia osiągi i nadaje układowi wydechowemu sportowe brzmienie. Cała konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej gatunku 304, odpornej na warunki atmosferyczne, sól drogową i chemiczne substancje zawarte w spalinach. Wszystkie elementy są przetłaczane w celu usztywnienia i wyeliminowania drgań. Cechy produktu: -Regulacja dźwięku- możliwość wyboru między cichą a sportową charakterystyką układu wydechowego - W całości wykonany ze stali nierdzewnej 304 - Wełna stalowa nierdzewna odporna na wysoką temperaturę - Tłoczone elementy odporne na pękanie - Solidna konstrukcja - tłumik oraz przepustnica wykonane ze stali nierdzewnej dla maksymalnej trwałości - Szczelność i bezawaryjna praca - odlewana obudowa przepustnicy zapewnia wysoką wytrzymałość i niezawodność - Zewnętrzna antena - lepszy zasięg pilotów sterujących - Łatwa instalacja - kabel zasilający zakończony wtyczką do gniazda samochodowego 12V - Piloty sterujące - wygodne sterowanie przepustnicą (zasilane baterią CR2032 - brak w zestawie) Wymiary: - Wymiary całkowite: długość 500 mm, szerokość 240 mm, wysokość 150 mm - Tłumik: 260mm x 240mm - Średnica wejścia/wyjścia: 76 mm (3 cale) - Centralka sterująca: długość 170 mm, szerokość 105 mm, wysokość 55 mm Zestaw zawiera: -Tłumik z przepustnicą - Centralka sterująca zaworem podciśnienia - 2 piloty sterowania - Przewód podciśnienia - Przewód zasilający - Trójnik