

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/belka-led-purelux-black-x-slim-s180-gen2-prosta-18cm-24w-p-54142.html>

Belka LED Purelux Black X-Slim S180 Gen2 Prosta 18cm 24W



Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł
Numer katalogowy	HS16941

Opis produktu

Purelux Black X-Slim S180 Gen2 należy do odświeżonej serii listew LED Black X-Slim, która łączy wysoką jakość z przystępną ceną. Listwa przeszła zarówno lifting zewnętrzny, jak i wewnętrzny - w wersji S180 Gen2 wprowadzono dwa tryby mocy, a wzór światła został dodatkowo zoptymalizowany. Dzięki temu listwa może pracować w trybie dopuszczonym do ruchu drogowego lub w znacznie mocniejszym trybie Purelux PowerBoost®, przeznaczonym do jazdy w terenie. Już w trybie drogowym S180 Gen2 oferuje wyraźnie większą ilość światła niż poprzedni model. Po aktywacji trybu PowerBoost® zmierzony strumień świetlny wzrasta do 1751 lumenów, a zasięg osiąga imponujące 356 metrów przy 1 luksie. Uwaga: Różnica pomiędzy trybem drogowym a Purelux PowerBoost® jest bardzo wyraźna. Tryb PowerBoost® jest znacznie mocniejszy i nie może być używany w normalnym ruchu drogowym - przeznaczony jest wyłącznie do off-roadu. Wzór światła S180 Gen2 idealnie sprawdza się na ciemnych i krętych drogach. Centralny, dalekosiężny punkt świetlny zapewnia dobry zasięg, a szeroka wiązka boczna równomiernie oświetla drogę od krawędzi do krawędzi. Płaski charakter strumienia, uzyskany dzięki nowym odbłyśnikom, zapobiega marnowaniu światła przed pojazdem lub w górnych partiach otoczenia. Temperatura barwowa wynosi 5700 K. Kompaktowe wymiary sprawiają, że listwa doskonale nadaje się do dyskretnych montażu, np. w grillu lub za maską. Jest także idealnym rozwiązaniem tam, gdzie planowany jest montaż dwóch mniejszych listew obok siebie. Smukła konstrukcja, czarny korpus i ciemna optyka nadają listwie nowoczesny i elegancki wygląd. Obudowa wykonana jest z malowanego proszkowo aluminium, a soczewka z niemal niezniszczalnego poliwęglanu. Bezramkowa konstrukcja soczewki zapobiega gromadzeniu się śniegu, lodu i brudu. Listwa spełnia normę szczelności IP69K. Montaż jest prosty dzięki złączu DT-2 na przewodzie zasilającym. W zestawie znajdują się regulowane uchwyty dolne i boczne. Zakres napięcia roboczego 9-32 V umożliwi instalację w systemach 12 V i 24 V. Lampa posiada zabezpieczenie przed zakłóceniami radiowymi zgodnie z ECE R10. Gwarancja: 24 miesiące.