

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/bilt-hamber-touch-less-5l-p-178739.html>

BILT-HAMBER Touch-Less 5l



Cena brutto	187,49 zł
Cena netto	187,49 zł
Numer katalogowy	BH-TL5000
Kod EAN	5065014636053

Opis produktu

TOUCH-LESS to nowa, przyjazna dla środowiska aktywna piana, którą można stosować za pomocą myjki ciśnieniowej lub oprysku. Ten biodegradowalny produkt na bazie cukru, stosowany w zakresie od 0,5% do 2% PIR, zapewnia naprawdę wyjątkowy poziom czyszczenia lakieru samochodowego. W przeciwieństwie do innych agresywnych środków czyszczących opartych na petrochemii, Touch-Less jest środkiem łagodnym i łatwym w spłukiwaniu, ułatwiającym późniejsze mycie ręczne oraz wiązanie produktów typu LSP (woski, sealanty, itp.) z powierzchnią lakieru. TOUCH-LESS zawiera również inhibitory korozji. Nie zawiera fosforanów, rozpuszczalników, NTA lub sody kaustycznej. Pojemność: 5l Sposób użycia: Touch-LESS może być nakładany za pomocą butelki z atomizerem, opryskiwacza ciśnieniowego, myjki ciśnieniowej lub lancy z pianownicą. Minimalny zalecany stopień rozcieńczenia powinien wynosić 0,5% PIR (Panel Impact Ratio) i do 2% dla bardzo brudnych pojazdów. Jeżeli aplikacja produktu odbywa się za pomocą atomizera lub opryskiwacza ciśnieniowego, obliczenie rozcieńczenia jest łatwe do osiągnięcia, jednak w przypadku aplikacji za pomocą myjki ciśnieniowej istotne jest określenie ilości wody przepływającej przez urządzenie. Krok 1 Napełnij butelkę lub zbiornik na detergent (maszyna lub lanca) do pełna czystą wodą. Ustaw dozownik detergentu na maksymalną wartość. Weź duże wiadro i napełnij lancą, obserwując pojemnik, aż do jego opróżnienia. Kiedy będzie pusty, przerwij napełnianie. Krok 2 Obliczenia dla uzyskania 2% rozcieńczenia; Zmierz całkowitą zebraną ilość wody (za pomocą pojemnika z podziałką lub wagi) i pomnóż tę liczbę przez 0,02. Otrzymany wynik to ilość TOUCH-LESS do zastosowania. Krok 3 Dodaj obliczoną w kroku 2 ilość do pojemnika pianownicy lub myjki ciśnieniowej i uzupełnij go zimną wodą. Wymieszaj wstrząsając przez kilka chwil. Krok 4 Aplikuj bezdotykowo na cały pojazd. Pozostaw do namoczenia przez 1-5 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia. Spłucz czystą wodą pod ciśnieniem. Nie jest konieczne zużycie całej ilości rozcieńczonego detergentu w jednym myciu. Stosować na chłodne panele w warunkach zacienionych. Nie pozwól, aby produkt wysychał podczas użytkowania.