

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/blow-off-properfekt-typ-g-p-53345.html>

Blow Off Properfekt Typ G



Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł
Numer katalogowy	VLV-BO-TYPG

Opis produktu

Zamiennik zaworu GReddy zbudowany jest na bazie naszego zaworu upustowego Blow-off typ1 firmy Properfekt. Produkt jest profesjonalnym zaworem dwu tłoczkowy, atmosferycznym. Standardowa flansa / podstawka o długości 80 mm, rozstaw otworów 66 mm. Dzięki zastosowaniu dwóch optymalnie dobranych sprężyn zawór jest bezobsługowy. Doskonale sprawdza się w tzw soft turbo a także przy wysokich doładowaniach. W zestawie z zaworem Blow-off dostarczane są dwie sprężyny - miękka i twarda. Miękka sprężyna jest zainstalowana w zaworze. Druga, dostarczona osobno do własnoręcznego montażu, przeznaczona jest na wyższe niż seryjne doładowanie. Korpus zaworu wykonany jest z polerowanego aluminium PA06 o średnicy 60mm, tłoczek sterujący o średnicy 40mm, drugi tłoczek uszczelniający wykonany jest z teflonu. Zapewnia dużą szczelność i niezawodność całego zaworu. Uwaga: Zalecamy instalację przez wyspecjalizowaną firmę. Blow off dedykowany jest do aut torowych i przeznaczonych do sportu. Zawór typu blow-off, montowany zamiast zaworu DV, może powodować pojawienie się błędu check engine. Jeśli to nastąpi, należy dokonać remapu by dostosować komputer do zmiany zaworu zwrotnego na upustowy (wyłączyć błędy na stałe).