

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/canchecked-wyswietlacz-mfd28-gen2-audi-a4-a5-lhd-2007-2015-p-52495.html>



CANchecked Wyświetlacz MFD28 Gen2 Audi A4 A5 LHD 2007-2015

Cena brutto	2 249,99 zł
Cena netto	1 829,26 zł
Numer katalogowy	CC31044

Opis produktu

Dedykowany CANchecked Multi Function Display MFD28 Gen2 do Audi A4 B8 i A5 8T (8K) idealnie integruje się z kratką nawiewu, tworząc inteligentny, zaawansowany wyświetlacz z pełnym dostępem do danych pojazdu. Montaż jest prosty, a szczegółowa instrukcja pozwala na instalację bez wizyty w warsztacie. Najważniejsze cechy Perfekcyjna integracja: Specjalnie zaprojektowana ramka umożliwia dalszy przepływ powietrza wokół wyświetlacza. CAN Bus: Odczyt zaawansowanych danych pojazdu – jak w fabrycznych testerach diagnostycznych (UDS, TP2, protokoły producenta). Wyświetlanie biegu: Bezpośrednio z magistrali CAN lub obliczane z prędkości i obrotów. Ekran dotykowy: Sterowanie gestami (swipe) i szybka nawigacja między stronami. Pełna personalizacja: Tworzenie własnych stron, dodawanie grafik, ikon i animacji startowych. Dodatkowe wejścia: 4 wejścia analogowe + możliwość podłączenia czujnika etanolu. CAN Switching: Wysyłanie własnych wiadomości CAN – wyświetlacz działa jako klawiatura CAN. Alarmy: Dowolnie konfigurowane ostrzeżenia (np. EGT powyżej 900°C). Rejestracja danych: Logowanie na wewnętrznej karcie SD. Performance Meter: Pomiar 0–100, 100–200 i 0–200 km/h bez dodatkowego sprzętu. DTC*: Odczyt i kasowanie błędów silnika, skrzyni biegów, ABS i napędu quattro. Automatyczne przyciemnianie*: Synchronizacja jasności z podświetleniem zegarów. *funkcje zależne od protokołu pojazdu Widoki i widgety gotowe wzorcowe strony możliwość stworzenia do 10 własnych ekranów ponad 20 typów widжетów (cyfrowe, analogowe, wykres YT, bary pionowe/poziome, okrągłe wskaźniki itd.) dowolne skalowanie i rozmieszczenie widжетów (drag & drop) do 64 widжетów na stronę pełna konfiguracja kolorów Display Setup Software – DSS pełna konfiguracja wyświetlacza log viewer CAN-Logger edytor TRI do konfiguracji sensorów (CAN + analog), nazw i progów alarmowych Obsługiwane wartości (przykłady) Temperatury: EGT, ciecz chłodząca, olej, IAT, paliwo, zewnętrzna, skrzynia (DSG/automat) Ciśnienia: boost, atmosferyczne, paliwo pre-feed, rail actual/target Lambda / mieszanka: lambda, czas wtrysku, STFT, LTFT Inne: obroty silnika, prędkość, MAF, przepustnica, zapłon, korekty zapłonu na cylinder, N75 %, napięcie terminala 30, moment, bieg, dane specyficzne dla diesla Zakres dostawy MFD28 Gen2 zintegrowany w kratce nawiewu (LHD) dedykowana wiązka połączeniowa dla Audi A4/A5 8T (8K) Quickstart Guide kabel USB karta SD (preinstalowana) adapter SD folia antyrefleksyjna Połączenia i rozbudowa Obsługa czujników 0–5 V i NTC: AIN1: czujnik temperatury NTC01 AIN2: konwerter typu K TCC01 (EGT) AIN3: czujnik ciśnienia FLP01 (0–10 bar) AIN4: czujnik doładowania BST10 (0–5,5 bar absolute) Dodatkowo: możliwość podłączenia zewnętrznego shiftlightu (SLM08) wsparcie dla czujnika etanolu (wymagany rezystor 10K) Funkcje zaawansowane: Math-Channels – tworzenie nowych wartości wyliczanych User-Table – mapy 2D/3D dla dodatkowych czujników wirtualnych Opcjonalne akcesoria CC24000 – SLM08 shiftlight CC22780 – ANC04 wiązka AIN 4-kanalowa CC22100 – CBD08 hub CAN, 8-kanalowy CC22902 – czujnik temperatury NTC01 1/8" NPT CC22903 – konwerter typu K TCC01 CC22901 – czujnik ciśnienia FLP01 (0–10 bar) CC22900 – czujnik BST10 (6,5 bar rel.) *nie wszystkie funkcje dostępne w każdym protokole