

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/canchecked-wyswietlacz-mfd32-gen2-audi-r8-42-mk1-fl-lhd-2012-2015-p-52503.html>

CANchecked Wyświetlacz MFD32 Gen2 Audi R8 42 (MK1) FL LHD 2012-2015



Cena brutto	2 599,99 zł
Cena netto	2 113,81 zł
Numer katalogowy	CC31071

Opis produktu

Wyświetlacz CANchecked MFD32 Gen2 przeznaczony do Audi R8 42 (MK1) po liftingu zapewnia perfekcyjną integrację z wnętrzem pojazdu oraz stały dostęp do wszystkich kluczowych danych silnika i systemów pojazdu. MFD32 Gen2 zastępuje fabryczny nawiew inteligentnym wyświetlaczem dotykowym, który oferuje szerokie możliwości konfiguracji. Montaż można wykonać samodzielnie dzięki szczegółowym, ilustrowanym instrukcjom. Najważniejsze cechy Idealna integracja z wnętrzem dzięki dedykowanej ramce umożliwiającej zachowanie przepływu powietrza Odczyt zaawansowanych danych przez magistralę Can Bus na poziomie fabrycznych narzędzi diagnostycznych Wyświetlanie biegu bezpośrednio z CAN lub na podstawie prędkości i obrotów Ekran dotykowy z intuicyjną obsługą gestami Pełna personalizacja stron, animacji oraz grafik Obsługa czterech wejść analogowych oraz czujnika etanolu Can Switching - możliwość wysyłania własnych ramek CAN Konfigurowalne alarmy, np. dla temperatur EGT powyżej 900°C Rejestracja danych na karcie SD Wbudowany Performance Meter: pomiary 0-100, 100-200 i 0-200 km/h DTC* - odczyt i kasowanie błędów ECU, skrzyni biegów, ABS i układu napędowego Automatyczne ściemnianie* dopasowane do oświetlenia wnętrza Widoki i konfiguracja Do 10 stron użytkownika 20 typów widżetów z możliwością zmiany rozmiaru i położenia Do 64 widżetów na jednej stronie Oprogramowanie DSS: pełna konfiguracja wyświetlacza, edycja TRI/TRX, log viewer i Can-Logger Obsługiwane wartości Temperatury: spalin, cieczy chłodzącej, oleju, dolotu, paliwa, DSG, zewnętrzna Ciśnienia: doładowania, atmosferyczne, paliwa, rail rzeczywiste/zadane Lambda i mieszanka: wartości λ, czasy wtrysku, korekty STFT/LTFT Pozostałe: RPM, masa powietrza, prędkość, kąt przepustnicy, kąt zapłonu, napięcie, moment, bieg Zawartość zestawu Wyświetlacz MFD32 Gen2 z ramką nawiewu (LHD) Dedykowana wiązka pojazdowa Instrukcja Quickstart Kabel USB Karta SD + adapter Folia antyrefleksyjna Podłączenia i rozszerzenia Cztery wejścia analogowe dla czujników 0-5 V oraz NTC Obsługa czujników CANchecked: AIN1 - NTC01 AIN2 - TCC01 AIN3 - FLP01 AIN4 - BST10 Obsługa zewnętrznego shift light z ośmioma diodami Integracja czujnika etanolu (wymagany rezystor 10 kΩ) Funkcje zaawansowane Math-Channels - obliczenia na podstawie kilku parametrów User-Table - tworzenie własnych czujników w mapach 2D/3D Akcesoria opcjonalne CC24000 SLM08 - moduł shift light CC22780 ANC04 - czterokanałowa wiązka AIN CC22100 CBD08 - ośmiokanałowy rozdzielacz CAN CC22902 NTC01 - czujnik temperatury 1/8" NPT CC22903 TCC01 - konwerter typu K CC22901 FLP01 - czujnik ciśnienia 0-10 bar CC22900 BST10 - czujnik ciśnienia 6,5 bar względnego * Funkcje zależne od protokołu CAN pojazdu.