

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/canchecked-wyswietlacz-mfd32-gen2-audi-r8-42-mk1-vfl-lhd-2006-2012-p-52504.html>



CANchecked Wyświetlacz MFD32 Gen2 Audi R8 42 (MK1) vFL LHD 2006-2012

Cena brutto	2 249,99 zł
Cena netto	1 829,26 zł
Numer katalogowy	CC31070

Opis produktu

Wyświetlacz CANchecked MFD32 Gen2, przeznaczony do Audi R8 42 (MK1) przed liftingiem, zapewnia idealną integrację oraz stały dostęp do szczegółowych danych pojazdu. MFD32 Gen2 zastępuje fabryczny nawiew inteligentnym, dotykowym wyświetlaczem z szerokimi możliwościami konfiguracji. Instalacja jest prosta i możliwa do wykonania samodzielnie dzięki ilustrowanym instrukcjom. Najważniejsze cechy Perfekcyjna integracja dzięki dedykowanej ramce zachowującej przepływ powietrza. Odczyt danych przez Can Bus na poziomie fabrycznych narzędzi diagnostycznych. Wyświetlanie biegu bezpośrednio z CAN lub na podstawie obrotów i prędkości. Ekran dotykowy z intuicyjną obsługą gestami. Pełna personalizacja stron, grafik i animacji. Obsługa czterech wejść analogowych i czujnika etanolu. Can Switching - możliwość wysyłania własnych ramek CAN. Konfigurowalne alarmy, np. dla temperatur powyżej 900°C EGT. Rejestracja danych na wewnętrznej karcie SD. Performance Meter do pomiarów przyspieszeń 0-100, 100-200 i 0-200 km/h. DTC* - odczyt i kasowanie błędów ECU, skrzyni, ABS i napędu. Automatyczne ściemnianie* w zależności od podświetlenia wnętrza. Widoki i konfiguracja Do 10 stron użytkownika. 20 typów widżetów, możliwość skalowania i dowolnego rozmieszczenia elementów. Do 64 widżetów na jednej stronie. Pełna konfiguracja w oprogramowaniu DSS: edytor TRI/TRX, log viewer oraz wbudowany Can-Logger. Obsługiwane parametry Temperatury: wydechu, cieczy chłodzącej, oleju, dolotu, paliwa, DSG, zewnętrzna. Ciśnienia: doładowania, atmosferyczne, paliwa, rail (rzeczywiste/zadane). Mieszanka/lambda: lambda, czas wtrysku, korekty krótkoterminowe i długoterminowe. Inne: rpm, masa powietrza, prędkość, kąt przepustnicy, kąt zapłonu, napięcie, moment, bieg. Zawartość zestawu Wyświetlacz MFD32 Gen2 z ramką nawiewu (LHD). Dedykowana wiązka pojazdowa. Instrukcja Quickstart. Kabel USB. Karta SD zainstalowana w urządzeniu + adapter. Folia antyrefleksyjna. Podłączenia i rozszerzenia Cztery wejścia analogowe kompatybilne z sygnałem 0-5 V oraz czujnikami NTC. Obsługa czujników CANchecked: AIN1 - NTC01 AIN2 - TCC01 AIN3 - FLP01 AIN4 - BST10 Możliwość podłączenia zewnętrznego shift light z ośmioma diodami LED. Obsługa czujnika etanolu (wymaga rezystora 10 kΩ). Funkcje zaawansowane Math-Channels do obliczeń na podstawie wielu parametrów. User-Table do tworzenia własnych czujników w formie map 2D/3D. Akcesoria opcjonalne CC24000 SLM08 - zewnętrzny moduł shift light. CC22780 ANC04 - czterokanałowa wiązka AIN. CC22100 CBD08 - ośmiokanałowy rozdzielacz CAN. CC22902 NTC01 - czujnik temperatury 1/8" NPT. CC22903 TCC01 - konwerter typu K 0-1250°C. CC22901 FLP01 - czujnik ciśnienia 0-10 bar. CC22900 BST10 - czujnik ciśnienia 6,5 bar względnego. * Funkcje zależne od protokołu CAN pojazdu.