

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/canchecked-wyswietlacz-parametrow-28-mfd28-gen-2-audi-a4-b9-a5-9t-rhd-p-52671.html>



CANchecked Wyświetlacz parametrów 2.8" MFD28 GEN 2 Audi A4 B9 A5 9T RHD

Cena brutto	2 249,99 zł
Cena netto	1 829,26 zł
Numer katalogowy	CC31046

Opis produktu

CANchecked 2.8" Display MFD28 Gen2 do Audi A4 B9 / A5 F5 RHD – pełna integracja i dostęp do wszystkich danych ECU Dedykowany CANchecked MFD28 Gen2 2.8" dla Audi A4 B9 / S4 / RS4 oraz A5 F5 / S5 / RS5 w wersji RHD zapewnia idealną integrację z wnętrzem pojazdu i umożliwia odczyt wszystkich danych z jednostki sterującej silnika poprzez magistralę CAN. Wyświetlacz montowany jest w specjalnie zaprojektowanej ramce, która wizualnie odwzorowuje element OEM. Dzięki zoptymalizowanemu protokołowi CAN producenta uzyskano maksymalną prędkość zapytań i najwyższą precyzję danych. Najważniejsze cechy perfekcyjna integracja z wnętrzem pojazdu odczyt do 128 sensorów w czasie rzeczywistym do 10 konfigurowalnych ekranów w oprogramowaniu DSS gotowe, predefiniowane widoki dla szybkiego uruchomienia instalacja plug-and-play z dołączoną wiązką OBD 4 dodatkowe wejścia analogowe (temperatura spalin, ciśnienie oleju itd.) bezpośrednia obsługa czujnika etanolu doskonała czytelność z opcjonalną folią antyrefleksyjną odczyt sensorów na poziomie systemów diagnostycznych producenta Funkcje dodatkowe Performance Meter – pomiar 0-100, 100-200 i 0-200 km/h Data Logging – zapis danych na wewnętrznej karcie SD (automatyczny lub ręczny) Alarmy – predefiniowane i konfigurowalne alerty, np. EGT > 900°C 4 wejścia analogowe – możliwość podłączenia zewnętrznych czujników (EGT, ciśnienie paliwa, oleju, doładowania) Odczyt / kasowanie błędów ECU Personalizacja – zmiana ekranu startowego, widgetów i układu widoków Obsługiwane dane ECU (wybór) Temperatury: ciecz chłodząca powietrze dolotowe spalin (EGT) temperatura skrzyni Ciśnienia: doładowanie ciśnienie oleju ciśnienie atmosferyczne Lambda / mieszanka: lambda target / actual STFT, LTFT przepływ powietrza MAF obciążenie silnika i moment Dynamika jazdy: ciśnienie hamowania prędkość pojazdu przepustnica / pedał gazu Inne: RPM kąt zapłonu + korekcie aktualny bieg napięcie akumulatora Nie każdy silnik udostępnia wszystkie wartości. Zgodność Ramka pasuje do wszystkich Audi A4 B9 oraz A5 F5 RHD. Zawartość zestawu wyświetlacz MFD28 Gen2 zintegrowany w ramce instrukcja szybkiego startu kabel USB karta SD (zainstalowana w urządzeniu) adapter SD folia antyrefleksyjna wiązka plug-and-play do portu OBD Podłączenia i rozszerzenia Obsługiwane są czujniki liniowe 0-5 V oraz NTC: AIN1: czujnik temperatury AIN2: konwerter typu K (EGT) AIN3: czujnik ciśnienia 0-10 bar AIN4: czujnik doładowania 0-5,5 bar absolutne Możliwe jest podłączenie: zewnętrznego shift-lightu (8 LED) czujnika etanolu (wymagany rezystor 10K) Zaawansowane funkcje: Math-Channels – tworzenie nowych kanałów z istniejących sensorów User-Table – generowanie kolejnych kanałów w oparciu o mapy 2D/3D Akcesoria opcjonalne CC24000 SLM08 – moduł shiftlight CC22100 CBD08 – 8-kanałowy CAN Distribution Hub CC22902 NTC01 – czujnik temperatury 1/8" NPT CC22903 TCC01 – konwerter typu K 0-1250°C CC22901 FLP01 – czujnik ciśnienia 0-10 bar CC22900 BST10 – czujnik doładowania 6,5 bar relatyw