

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/car-pro-cquartz-lite-100ml-p-178836.html>

## CAR PRO CQuartz Lite 100ml



Cena brutto	<b>179,90 zł</b>
Cena netto	<b>146,26 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CP-CQL100</b>
Kod EAN	<b>8809397814908</b>

### Opis produktu

CQuartz Lite Przyjazna dla użytkownika, prosta w aplikacji powłoka ceramiczna. "Lite" bazuje na niesamowitej technologii CQuartz UK Ceramic Coating, która stała się znana na całym świecie. CQuartz Lite można aplikować jako samodzielną powłokę ceramiczną, której trwałość wynosi powyżej 6 miesięcy lub jako wzmocnienie dla już istniejących powłok CQuartz. CQuartz Lite został zaprojektowany dla tych, którzy nie są gotowi na aplikację profesjonalnych powłok ceramicznych, ale pragną korzystać z wielu korzyści, jakie oferują powłoki CQuartz. CQuartz Lite wypełnia lukę pomiędzy trwałymi woskami a powłokami CQuartz, które tak wielu pokochało. CQuartz Lite to łatwiejsze domywanie, odporność na pozostałości po owadach i chemikalia o pH 3-14 oraz szkodliwe promieniowanie UV, a także doskonałe właściwości hydrofobowe. Powłoka może być aplikowana na każdej zewnętrznej powierzchni samochodu, w tym lakierze, tworzywach sztucznych, kołach i szkłe (z wyjątkiem szyby przedniej), podobnie jak inne produkty CQuartz, CQuartz Lite można stosować na matowe lakiery! Aplikacja powłoki: Upewnij się, że powierzchnia lakieru jest całkowicie czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. Użyj Car Pro Iron X, Car Pro Tar X oraz glinki, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Przeprowadź korektę lakieru, aby uzyskać wysoki połysk i wydłużyć trwałość powłoki. Odtłuść powierzchnię za pomocą Car Pro Eraser. Nanieś 10-12 kropli na aplikator z mikrofibry i rozprowadź równie na powierzchni ok. 60x60cm. Użyj wysokiej jakości mikrofibry, aby usunąć nadmiar produktu. Nie wolno pozostawiać niedotartego CQuartz Lite do utwardzenia na zabezpieczanej powierzchni, dlatego należy go natychmiast usunąć. Sprawdź za pomocą odpowiedniego światła, czy usunąłeś wszelkie plamy i pozostałości powłoki. Uwaga! Niedotarte pozostałości powłoki można usunąć w pierwszych minutach po aplikacji. Nakładając CQuartz Lite na dany obszar i natychmiast wycierając. Powłokę należy pozostawić do wyschnięcia na przynajmniej 4 godziny. W pierwszych 48 godzinach należy unikać kontaktu powłoki z wodą. Wodę usuwać delikatnie za pomocą mikrofibry. Zalecamy aplikację Car Pro Reload godzinę po nałożeniu CQuartz Lite, aby chronić powłokę przed wodą w ciągu pierwszych 48 godzin. Środki ostrożności: Używać rękawiczek ochronnych. Używać ochrony dróg oddechowych. Pojemność: 100ml