

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/car-pro-cquartz-uk-edition-30-50ml-p-178952.html>

## CAR PRO Cquartz UK Edition 3.0 50ml



Cena brutto	<b>349,90 zł</b>
Cena netto	<b>284,47 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CPUK3.0-50-1</b>
Kod EAN	<b>8809397810276</b>

### Opis produktu

CQuartz UK Edition 3.0 Kolejna ewolucja w dziedzinie powłok kwarcowych. W najnowszej wersji poprawiono połysk, zachowanie wody i odporność chemiczną... w skrócie produkt został udoskonalony w każdy możliwy sposób. Zwiększono również odporność na nagromadzoną sól drogową i chemię o pH 3-14. Zapewnia również ochronę przed działaniem promieniowa UV. Powłoka posiada unikatową zaletę - chroni powierzchnię przed osadzaniem się wapnia i ogranicza rysowanie się lakieru Produkt charakteryzuje się teraz łatwiejszą aplikacją w temperaturach od 30 do 40o C i wilgotnych strefach klimatycznych. Zachowano klasyczną aplikację CQuartz UK, powłoka może być natychmiast dotarta lub pozostawiona na kilka minut. Nie pozostawia lepkiej powierzchni i jest niezwykle łatwa w dotarciu. Jest idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów detailingu lub profesjonalnych detailerów. Zapewnia trwałość na poziomie 18-24 miesięcy. Najważniejsze cechy: Zawiera 70% SiO2 (kwarcu) o czystości 99.9% Świetnie sprawdza się w zimnych lub ciepłych strefach klimatycznych Łatwa w dotarciu Odporność chemiczna na kwasy i zasady (pH 3-14) Odporność na sól Zestaw zawiera: Powłoka CarPro CQuartz UK 3.0 - 50 ml Aplikator kostkowy do powłok - 1 szt Mikrofibra microsuede do aplikacji powłoki 10x10cm - 4 szt Mikrofibra microsuede do docierania powłoki 40x40cm -1 sz APLIKACJA: Przed aplikacją Cquartz, pojazd musi mieć dokładnie wyczyszczony oraz spolerowany na najwyższym poziomie lakier. Nie może być na nim żadnych pozostałości po wosku, ponieważ uniemożliwi to przyleganie powłoki ochronnej Cquartz do lakieru. Wskazówki do przygotowania: Umyj dokładnie pojazd, spłucz i osusz. Usuń osady atmosferyczne i uliczne z karoserii. Jeżeli na lakierze znajdują się wyczuwalne nierówności, należy zastosować glinkę do usunięcia zabrudzeń lub produkt TarX. Jeżeli lakier jest porysowany zalecamy go spolerować. Przed nałożeniem Cquartz na przygotowany lakier należy odtłuścić całą powierzchnię IPA ( isopropyl alkohol ) lub produktem Eraser. Na przygotowaną powierzchnię nałóż preparat przy pomocy aplikatora wcierając go krzyżowo, odczekaj max do 1-2 min. i wypoleruj szmatką z mikrofibry. Dla lepszego efektu możesz nałożyć 2-3 powłoki w odstępie 12h. Po godzinie od ostatniej warstwy zaleca się nanieść produkt Reload. Samochody o średniej wielkości - 30ml Samochody duże: limuzyny, SUV - 50ml Do comiesięcznej konserwacji używaj produktu Reload. Po umyciu samochodu wystarczy rozpylić produkt po elementach lakierowanych i wytrzeć mikrofibra.