

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/car-pro-gliss-top-coat-30ml-set-p-178883.html>

CAR PRO Gliss Top Coat 30ml SET



Cena brutto	209,90 zł
Cena netto	170,65 zł
Numer katalogowy	CPGL30
Kod EAN	8809397810917

Opis produktu

CarPro Gliss Jakie rezultaty napełniają każdego prawdziwego entuzjastę pielęgnacji samochodu szczęściem? Dla większości jest to połysk i uczucie perfekcyjnie gładkiego i czystego wykończenia! To jest istotą CarPro Gliss! Dzięki Gliss firma CarPro wprowadziła nowe osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii i zaprojektowała całkowicie nową, ultra błyszczącą i łatwą w aplikacji nano-powłokę ceramiczną, która doskonale nadaje się jako 'top coat' dla wszystkich powłok CQuartz!* CarPro Gliss zwiększa również odporność na powstawanie ładunków statycznych, zatrzymywanie pyłu i wiele rodzajów plam mineralnych i wodnych! Wykorzystując zmodyfikowane długołańcuchowe polimery fluorku węgla i ulepszoną nanotechnologię, Gliss stanowi ewolucję w technologii nakładania powłok i wycucie dotykowe, które można osiągnąć na pomalowanej powierzchni! Ta niesamowita powłoka następnej generacji służy wielu celom, a nawet wyróżnia się jako samodzielny system ochrony i ulepszania lakieru! Specyfikacja: Ultra śliska i gładka! Top Coat nowej generacji! Działa również świetnie jako samodzielna powłoka! Nadaje właściwości antystatycznych Wzmacnia odporność na plamy wodne i plamy mineralne Ekstremalny efekt hydrofobowy Zwiększa połysk i trwałość każdej powłoki ceramicznej Całkowity czas utwardzania: 12 godzin. Powierzchnie, które możesz zabezpieczyć za pomocą Gliss: Lakier Metal Plastik i wiele innych nieporowatych powierzchni Dane techniczne: Trwałość: ponad 12 miesięcy Kąt kontaktu wodą: 115° Sposób użycia: Umyj dokładnie pojazd. Odtłuść za pomocą CarPro Eraser (pojazd musi być w 100% suchy i wolny od wilgoci). Nanieś kilka kropli Gliss na aplikator. Równomiernie rozprowadź środek. Wytrzyj przy pomocy mikrofibry. Wygrzej przy pomocy promiennika lub pozostaw przez co najmniej godzinę do utwardzenia. *Może być aplikowany po 4 godzinach po powłokach CQuartz. Jeśli powłoki CQuartz były utwardzane IR można zastosować po 45 minutach. Nie nakładać na pojazd znajdujący się na bezpośredniej ekspozycji słonecznej oraz na rozgrzane powierzchnie.