

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/car-pro-gliss-top-coat-30ml-set-p-178883.html>

## CAR PRO Gliss Top Coat 30ml SET



Cena brutto	<b>209,90 zł</b>
Cena netto	<b>170,65 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CPGL30</b>
Kod EAN	<b>8809397810917</b>

### Opis produktu

CarPro Gliss Jakie rezultaty napełniają każdego prawdziwego entuzjastę pielęgnacji samochodu szczęściem? Dla większości jest to połysk i uczucie perfekcyjnie gładkiego i czystego wykończenia! To jest istotą CarPro Gliss! Dzięki Gliss firma CarPro wprowadziła nowe osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii i zaprojektowała całkowicie nową, ultra błyszczącą i łatwą w aplikacji nano-powłokę ceramiczną, która doskonale nadaje się jako 'top coat' dla wszystkich powłok CQuartz!\* CarPro Gliss zwiększa również odporność na powstawanie ładunków statycznych, zatrzymywanie pyłu i wiele rodzajów plam mineralnych i wodnych! Wykorzystując zmodyfikowane długołańcuchowe polimery fluorku węgla i ulepszoną nanotechnologię, Gliss stanowi ewolucję w technologii nakładania powłok i wycucie dotykowe, które można osiągnąć na pomalowanej powierzchni! Ta niesamowita powłoka następnej generacji służy wielu celom, a nawet wyróżnia się jako samodzielny system ochrony i ulepszania lakieru! Specyfikacja: Ultra śliska i gładka! Top Coat nowej generacji! Działa również świetnie jako samodzielna powłoka! Nadaje właściwości antystatycznych Wzmacnia odporność na plamy wodne i plamy mineralne Ekstremalny efekt hydrofobowy Zwiększa połysk i trwałość każdej powłoki ceramicznej Całkowity czas utwardzania: 12 godzin. Powierzchnie, które możesz zabezpieczyć za pomocą Gliss: Lakier Metal Plastik i wiele innych nieporowatych powierzchni Dane techniczne: Trwałość: ponad 12 miesięcy Kąt kontaktu wodą: 115° Sposób użycia: Umyj dokładnie pojazd. Odtłuść za pomocą CarPro Eraser (pojazd musi być w 100% suchy i wolny od wilgoci). Nanieś kilka kropli Gliss na aplikator. Równomiernie rozprowadź środek. Wytrzyj przy pomocy mikrofibry. Wygrzej przy pomocy promiennika lub pozostaw przez co najmniej godzinę do utwardzenia. \*Może być aplikowany po 4 godzinach po powłokach CQuartz. Jeśli powłoki CQuartz były utwardzane IR można zastosować po 45 minutach. Nie nakładać na pojazd znajdujący się na bezpośredniej ekspozycji słonecznej oraz na rozgrzane powierzchnie.