

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/collinite-150-slickr-3in1-ceramic-detailer-473ml-p-178766.html>

COLLINITE 150 Slickr 3in1 Ceramic Detailer 473ml

Cena brutto	69,90 zł
Cena netto	56,83 zł
Numer katalogowy	CO-150
Kod EAN	6382340015012

Opis produktu

Collinite 150 Slickr Ceramic 3in1 Ceramic Detailer to super-wszechstronny produkt typu quick-detailer. W prosty i szybki sposób nadaje wysoki połysk oraz hydrofobowe właściwości perlenia wody. Zapewnia hiper gładkie wykończenie. Przeznaczony do różnych zewnętrznych powierzchni samochodowych. Dzięki strukturze polimeru SiO₂ Slickr doskonale sprawdza się zarówno jako samodzielny środek ochronny, jak i jako dodatkowa ochrona, booster, nakładany na dowolną istniejącą powłokę woskową, sealant'u lub ceramiczną/grafenową, zwiększając połysk i odbudowując ochronę. Wszechstronność tego produktu pozwala na zastosowanie go również jako środka wspomagającego suszenie, lubrykantu dla glinki lub jako środek do końcowych poprawek w procesie pielęgnacji lakieru i innych powierzchni (usuwa kurz i smugi). Bezpieczny dla lakieru, szkła, kół i elementów wykończeniowych. Pojemność: 473ml Collinite No. 150 Slickr Cerami 3in1 Ceramic Detailer: do użycia na zewnętrznych powierzchniach lakierowanych, szkle, kołach, wykończeniach z tworzyw sztucznych ekstremalnie "śliskie" i gładkie wykończenie powierzchni usuwa kurz, odciski palców i smugi do 3 miesięcy efektu hydrofobowego wysoki połysk powierzchni do użytku jako quick detailer, produkt wspomagający osuszanie, lubrykant do glinki, w przygotowaniach samochodu do pokazów do użycia na powłoki ceramiczne, wosk, sealant, jako dodatkowa warstwa ochronna Collinite No. 150 Slickr Cerami 3in1 Ceramic Detailer nie jest przeznaczony do: powierzchni wewnętrznych (skóra, winyl, deski rozdzielcze, itp.) czyszczenia powierzchni silnie zabrudzonych usuwania defektów powierzchni lakieru, zarysowań, śladów po polerowaniu, itp. SPOSÓB UŻYCIA: quick detailer: Dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać tylko na czystych powierzchniach. Do nakładania używać 2 ręczników z mikrofibry. Nanieść 3-4 rozpylenia preparatu Slickr bezpośrednio na powierzchnię o wymiarach ok. 1m². Rozprowadź produkt równomiernie na powierzchni za pomocą ręcznika nr 1. Usunąć ręcznikiem nr 2 (suchym) zanim produkt wyschnie. Odwróć ręcznik nr 2 i zmień go w razie potrzeby. Slickr można używać też jako: lubrykant wspomagający suszenie: Po umyciu, gdy powierzchnia pojazdu jest jeszcze mokra, nałóż środek Slickr na wybrany obszar osuszanej powierzchni (2 rozpylenia na obszar o wymiarach ok 1m²). Za pomocą ręcznika z mikrofibry wytrzyj cały panel do sucha. W razie potrzeby odwróć ręcznik lub wymień go gdy będzie zbyt mokry. Powtórz proces na wszystkich lakierowanych i szklanych powierzchniach.