

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/competition-intercooler-kit-wagner-tuning-for-audi-a6-c7-30-bitdi-p-9481.html>

Competition Intercooler Kit Wagner Tuning for Audi A6 C7 3.0 BiTDI

Cena brutto	4 729,01 zł
Cena netto	3 844,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331140206
Kod producenta	WT-200001103

Opis produktu

Konkursowy zestaw intercoolera do Audi A6/A7 4G 3.0BiTDI pasuje do: Audi A6 4G (allroad) 3.0 BiTDI 230KW/313HP 2011-2014 Audi A6 4G (allroad) 3.0 BiTDI 235-240KW/320-326HP 2014- Audi A7 4G 3.0 BiTDI 230KW/313HP 2011-2014 Audi A7 4G 3.0 BiTDI 235-240KW/320-326HP 2014- Ten konkurencyjny intercooler ma następujący rozmiar rdzenia (610 mm x 440 mm x 65 mm = 17,446 l / 24 cale x 17,3 cale x 2,56 cale = 1064,62 cale³), zapewniając o 178% większą powierzchnię czołową i 158% większą objętość w porównaniu do intercoolera montowanego fabrycznie. Nasi inżynierowie zwiększyli rozmiar i wydajność rdzenia chłodnicy międzystopniowej, a także ulepszyli konstrukcję zbiornika końcowego, aby usunąć wszelkie wąskie gardła OEM, co skutkuje zwiększonym natężeniem przepływu i właściwościami chłodzenia ładunku. Pomimo swoich rozmiarów waga całego intercoolera to zaledwie 9,1 kg. Zbudowany z najwyższej jakości rdzeni intercoolerów TUBE i FIN z wewnętrznymi turbulatorami w połączeniu z odlewanymi aluminiowymi zbiornikami końcowymi zoptymalizowanymi przez CFD dla najlepszego możliwego wewnętrznego przepływu powietrza. Wloty i wyloty intercoolera zostały zwiększone do Ø 67mm (2,64 cale), dzięki czemu zestaw zawiera wzmocnione węże silikonowe. Ten intercooler jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o wzrost wydajności i niskie temperatury wlotowe. Dużo mniejszy spadek ciśnienia niż intercooler OEM. Antykorozyjna powłoka ochronna o doskonałym charakterze odprowadzania ciepła. Optymalne chłodzenie przy wyraźnie większej mocy. Zestaw gotowy do montażu, 100% idealne dopasowanie. Montaż jest łatwy, zastępując intercooler OEM. Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości. zestaw zawiera: 1 chłodnica międzystopniowa 2 węże silikonowe [67 mm (2,64 cale) wlot i wylot] 4 opaski zaciskowe 1 materiał montażowy 1 instrukcja instalacji