

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/do88-intercooler-saab-9-5-98-10-p-39740.html>

## do88 INTERCOOLER SAAB 9-5 98-10



Cena brutto	<b>2 431,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 976,42 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Kod producenta	<b>ICM-120</b>
Kod EAN	<b>12788019</b>

### Opis produktu

Najlepszy intercooler performance do SAAB 9-3 1.8t 2.0t 2003- na rynku!

Ten intercooler performance został opracowany przez do88, aby zastąpić oryginalny / OEM intercooler i zapewnia prawdziwą poprawę wydajności bez konieczności przebudowy całego samochodu!

Znaczące zalety intercoolera performance do88 (w porównaniu do OEM intercooler):

- Pojemność rdzenia: 13770 cm<sup>3</sup> (7411 cm<sup>3</sup>), do88 jest o 86% większy!
- Przepływ powietrza przy spadku ciśnienia 0,15 bar / 2,18 psi: 356 CFM (218 CFM), do88 o 63% wyższy! Zobacz diagram poniżej!
- Temperatura powietrza po intercoolerze w tych samych warunkach: 27°C (45°C), do88 o 18°C niższa! Zobacz diagram poniżej!
- Pasuje do wszystkich samochodów z listy poniżej! (Zobacz instrukcję instalacji)!

Intercooler performance do88 to konstrukcja w całości aluminiowa z cad-projektowanymi, zoptymalizowanymi pod kątem przepływu odlewanyymi zbiornikami końcowymi oraz zoptymalizowanym projektem rdzenia, aby osiągnąć najlepszą możliwą efektywność chłodzenia w połączeniu z najniższym możliwym spadkiem ciśnienia!

Zawsze pamiętaj, że oryginalny OEM intercooler został zaprojektowany pod poziom mocy, dla którego samochód został zbudowany, a zwiększenie mocy lub nawet bardzo intensywna eksploatacja samochodu w wersji standardowej może spowodować, że OEM intercooler nie zapewni wymaganej wydajności. Dlatego dopiero po tuningu oprogramowania silnika intercooler performance do88 zapewni wzrost wydajności w porównaniu do OEM intercooler! Oryginalny intercooler ma plastikowe zbiorniki, które nie radzą sobie dobrze z wyższymi poziomami doładowania, więc intercooler performance do88 zwiększy również niezawodność!

Intercooler performance do88 ma połączenia węzownic o średnicy 2,5" (63 mm) zamiast 2,25" (57 mm) jak w OEM intercooler. Postanowiliśmy powiększyć połączenia węzownic, ponieważ widzimy znaczną poprawę przepływu dzięki większym połączeniom. Z tego powodu dołączamy dwa silikonowe węże, które zastępują oryginalne wlotowe i wylotowe węże intercoolera.

Powszechnym nieporozumieniem jest przekonanie, że intercooler zamontowany w tej pozycji nie może zapewnić dobrej wydajności i że przedni intercooler montowany / FMIC byłby znacznie lepszy. Ale w rzeczywistości intercooler performance do88 jest znacznie lepszy niż większość instalacji FMIC, gdzie możliwe jest zamontowanie tylko rdzenia o małej powierzchni czołowej, a często także częściowo za belką zderzaka, co jeszcze bardziej zmniejsza zdolność chłodzenia i często osiąga się chłodzenie poniżej poziomu OEM intercooler.

Intercooler performance do88 jest dostarczany ze wszystkimi niezbędnymi elementami sprzętowymi do instalacji. Ten intercooler ma oczywiście wszystkie wsporniki dla chłodnicy, skraplacza AC i kierownic powietrza.

**Aby zobaczyć instrukcję instalacji, [kliknij tutaj!](#)**

