

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/dodatek-do-oleju-penrite-diesel-injector-cleaner-20l-p-33530.html>

## Dodatek do oleju Penrite Diesel Injector Cleaner 20L

Cena brutto	<b>801,63 zł</b>
Cena netto	<b>651,73 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331573171</b>
Kod producenta	<b>ADDIC020</b>

### Opis produktu

Penrite Diesel Injector Cleaner 20L Najnowocześniejszym uzdatniaczem do oleju napędowego 2 w 1, który wykorzystuje zaawansowany pakiet dodatków aby czyścić i chronić części układu paliwowego oraz aby poprawić jakość spalania oleju napędowego. Rodzaje paliwa Diesel Zalety uzdatniacz do oleju napędowego 2 w 1 Diesel Injector Cleaner jest najnowocześniejszym uzdatniaczem do oleju napędowego 2 w 1, który wykorzystuje zaawansowany pakiet dodatków aby czyścić i chronić części układu paliwowego oraz aby poprawić jakość spalania oleju napędowego. Diesel Injector Cleaner czyści cały układ paliwowy, poprawia wydajność paliwa, zwiększa moc, zmniejsza emisję spalin, ułatwia rozruch, zapewnia lepszą pracę na biegu jałowym oraz zapobiega zniszczeniom wywołanym przez detonację. ZASTOSOWANIE Diesel Injector Cleaner jest przeznaczony do silników diesla w samochodach osobowych, z napędem 4WD oraz w lekkich i ciężkich samochodach dostawczych, traktorach, sprzęcie górniczym i budowlanym, rolniczym, morskim i w silnikach stacjonarnych. Może być używany we wszystkich systemach wtryskowych diesla, w tym ze wtryskiem bezpośrednim oraz typu „common rail”. Diesel Injector Cleaner zawiera silny środek czyszczący, który czyści od zbiornika paliwa poprzez wtryski. Usuwa sole kwasów karboksylowych, które powodują sklejanie się we wtryskach oleju napędowego i usuwa osad z dyszy wtrysków zapewniając optymalny jednolity strumień z wtrysku. Zapewnia to maksymalną moc i oszczędność silnika. Diesel Injector Cleaner poprawia jakość spalania oleju napędowego, co zapewnia lepszą moc i zwiększa oszczędność paliwa aż o 2.5%. UŻYCIU Dodać przed tankowaniem Jeżeli wtrysk paliwa jest bardzo zablokowany lub zanieczyszczony, należy użyć jednej butelki (375ml) na maks. 75 l oleju napędowego. Zapewni to szybkie czyszczenie i poprawę wydajności. W celu systematycznej konserwacji układu paliwowego należy użyć jednej butelki (375ml) na maks. 200 l oleju napędowego, co 2500km. Użycie większej ilości produktu nie spowoduje uszkodzeń ZALETY PRODUKTU Zwiększy oszczędność paliwa o 2.5% Czyści zablokowane wtryski i zmniejsza blokadę dyszy Poprawia przyspieszenie i moc Zmniejsza emisję spalin Łatwiejszy rozruch i lepsza praca na biegu jałowym Zapewnia oszczędność paliwa dzięki zastosowaniu zaawansowanych dodatków czyszczących utrzymujących układ paliwowy w czystości Zapobiega uszkodzeniom silnika wywołanym detonacją Wydłuża żywotność pompy paliwowej i układów wtryskowych Bezpieczny dla systemów SCR/EGR oraz dla filtrów cząstek stałych (DPF) Chroni oraz usuwa osad z soli kwasów karboksylowych, które powodują sklejanie się we wtryskach Zapobiega korozji Może być używany z bio olejem napędowym B10. Nie może być używany z bio olejem napędowym B20 i B25. DANE CHARAKTERYSTYCZNE Kolor Zielonkawo-Niebieski Gęstość w 15°C, kg/l - 0,828 Lepkość kinematyczna, cSt w 40°C - 2,5 Lepkość kinematyczna, cSt w 100°C - 0 Temperatura krzepnięcia, °C - -30,0 Temperatura zapłonu, °C - 74