

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/dodatek-do-paliwa-penrite-pro-series-petrol-fuel-boost-500ml-p-33713.html>

Dodatek do paliwa Penrite PRO Series Petrol Fuel Boost + 500ml

Cena brutto	79,99 zł
Cena netto	65,03 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331572918
Kod producenta	PSPFB0005

Opis produktu

Penrite PRO Series Petrol Fuel Boost + 500ml Do pojazdów zasilanych benzyną / E10, w tym również do pojazdów wyścigowych i hybrydowych Zwiększa liczbę oktanową nawet do 6 oktanów Utrzymuje czystość wtryskiwaczy Poprawia moc i przyspieszenie Petrol Fuel Boost + to dodatek do paliwa zaprojektowany, aby zwiększyć liczbę oktanową zwykłej benzyny bezołowiowej. Formuła jest opracowana, aby zwiększyć liczbę oktanową o 6.0 przy stosunku 500 ml na 50 litrów benzyny. Unikalna formuła poprawia moc i przyspieszenie, zwiększa ekonomię paliwa, zapobiega spalaniu stukowemu przy niskooktanowym paliwie oraz chroni przed zużyciem gniazd zaworowych. Dodatkowo utrzymuje wtryskiwacze w czystości, zapewniając optymalną wydajność i ekonomię. ZASTOSOWANIE Petrol Fuel Boost + jest przeznaczony do wszystkich silników benzynowych w samochodach osobowych, 4WD, lekkich i ciężkich pojazdach użytkowych, motocyklach, silnikach morskich i stacjonarnych. Może być również używany w pojazdach wyścigowych, aby zwiększyć moc i wydajność. Petrol Fuel Boost + łatwo miesza się ze wszystkimi rodzajami paliw bezołowiowych, w tym z dwusuwowymi, E10 i paliwami wyścigowymi. Wzrost liczby oktanowej o 6 punktów zależy od używanego paliwa i jest oparty na zwykłej benzynie bezołowiowej. Wzrost liczby oktanowej może się różnić w zależności od różnych rodzajów benzyny. DLA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW Dodaj przed napełnieniem zbiornika paliwa Dodaj jedną butelkę (500 ml) do zbiornika paliwa. Jedna butelka wystarcza na 50 litrów benzyny. Używaj regularnie dla maksymalnych korzyści Uwaga: Jeśli twój pojazd jest wyposażony w system napełniania paliwa bez korka, zalecamy użycie awaryjnego lejka do napełniania paliwa przy dodawaniu tego produktu do zbiornika paliwa. ZALETY Zwiększa liczbę oktanową do 6.0 Utrzymuje czystość wtryskiwaczy Poprawia moc i przyspieszenie Zmniejsza spalanie Zapobiega spalaniu stukowemu Utrzymuje zawory dolotowe w czystości i bez osadów Korzystny zarówno dla nowych, jak i starszych typów silników Maksymalna ochrona przed zużyciem gniazd zaworowych Redukuje emisję spalin Bezpieczny dla katalizatorów i czujników typu sonda lambda Łatwiejszy rozruch i płynniejsza praca na biegu jałowym Nadaje się do wszystkich paliw bezołowiowych DANE CHARAKTERYSTYCZNE Kolor: Pomarańczowy Gęstość w 15°C, kg/L: 0.805 Lepkość kinematyczna, cSt w 40°C: 1.26 Temperatura krzepnięcia, °C: -59 Temperatura zapłonu, °C: 71 Zawartość azotu: 0.046