

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/dystanse-przykrecane-fmicpro-audi-a6-4g2-c7-30mm-5x112-66-45mm-1110-p-56809.html>

## Dystanse przykręcane FMIC.Pro AUDI A6 4G2, C7 30mm 5x112 66,45mm 11.10-



Cena brutto	<b>581,90 zł</b>
Cena netto	<b>473,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>A665305112G-B-13</b>

### Opis produktu

Dystanse poszerzające do felg marki FMIC.PRO Dystanse marki FMIC.PRO charakteryzują m.in.:- Wykonanie z lekkich i bardzo wytrzymałych stopów aluminium, dzięki czemu są lżejsze i mocniejsze od stalowych odpowiedników- Każdy z dystansów jest anodowany, dzięki czemu wyglądają o wiele lepiej i są bardziej odporne na czynniki atmosferyczne- Idealne wykonanie z najniższymi tolerancjami gwarantuje brak problemów z wyważeniem i zapewnia najlepszą wytrzymałość- Poprawiają wygląd i prowadzenie samochodu poprzez poszerzenie rozstawu kółDystanse FMIC.PRO zostały stworzone z myślą o poprawie wyglądu i osiągnięciu samochodów. Poszerzenie rozstawu kół w dużej mierze poprawia stabilność auta, zmniejszając przechyły karoserii i poprawiając jego prowadzenie, dzięki czemu szybka jazda w zakrętach stanie się o wiele przyjemniejsza i łatwiejsza. Dzięki zastosowaniu dystansów auto zyskuje bardziej sportowy wygląd, ponieważ koła wypełniają szczelniej nadkola, a w połączeniu z, np. obniżonym zawieszeniem tworzą idealny duet. Dystanse FMIC.PRO dostępne są w różnych rozmiarach od 5 do 45mm, dzięki czemu każdy znajdzie dla siebie odpowiednią szerokość odpowiadającą własnym gustom i pojemnością nadwozia. System G- Zestaw dystansów poszerzających FMIC.PRO System C/G zawiera dwa dystanse poszerzające- Dystanse mocowane do piasty- Wyposażone w kołnierz centrujący- Dostarczane ze śrubami mocującymi dystans do piasty, koło do dystansu mocuje się za pomocą śrub seryjnych- System G wyposażony jest w stalowe gwintowane tulejeSposób mocowania:- dystans mocowany do piasty przy użyciu specjalnych śrub- koło mocowane do dystansu przy użyciu oryginalnych (ewentualnie zamienników) śrubTyp: Przykręcane z kołnierzem centrującymRozstaw śrub: 5x112 / Otwór centrujący: 66,45mm / Rozmiar gwintu: M14x1,5 / Poszerzenie (na stronę) :30mm