

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/dystanse-przykrecane-fmicpro-skoda-octavia-ii-1z3-25mm-5x112-57mm-0204-0613-p-36429.html>



## Dystanse przykręcane FMIC.Pro SKODA OCTAVIA II (1Z3) 25mm 5x112 57mm (02.04-06.13)

Cena brutto	<b>439,00 zł</b>
Cena netto	<b>356,91 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331499689</b>
Kod producenta	<b>A571255112G-S-51</b>

### Opis produktu

#### Dystanse poszerzające do felg marki FMIC.PRO

Dystanse marki FMIC.PRO charakteryzują m.in:

- Wykonanie z lekkich i bardzo wytrzymałych stopów aluminium, dzięki czemu są lżejsze i mocniejsze od stalowych odpowiedników
- Każdy z dystansów jest anodowany, dzięki czemu wyglądają o wiele lepiej i są bardziej odporne na czynniki atmosferyczne
- Idealne wykonanie z najniższymi tolerancjami gwarantuje brak problemów z wyważeniem i zapewnia najlepszą wytrzymałość
- Poprawiają wygląd i prowadzenie samochodu poprzez poszerzenie rozstawu kół

Dystanse FMIC.PRO zostały stworzone z myślą o poprawie wyglądu i osiągnięciach samochodów. Poszerzenie rozstawu kół w dużej mierze poprawia stabilność auta, zmniejszając przechyły karoserii i poprawiając jego prowadzenie, dzięki czemu szybka jazda w zakrętach stanie się o wiele przyjemniejsza i łatwiejsza.

Dzięki zastosowaniu dystansów auto zyskuje bardziej sportowy wygląd, ponieważ koła wypełniają szczelniej nadkola, a w połączeniu z, np. obniżonym zawieszeniem tworzą idealny duet.

Dystanse FMIC.PRO dostępne są w różnych rozmiarach od 5 do 45mm, dzięki czemu każdy znajdzie dla siebie odpowiednią szerokość odpowiadającą własnym gustom i pojemnością nadwozia.

#### System G

- Zestaw dystansów poszerzających FMIC.PRO System C/G zawiera dwa dystanse poszerzające
- Dystanse mocowane do piasty
- Wyposażone w kołnierz centrujący
- Dostarczane ze śrubami mocującymi dystans do piasty, koło do dystansu mocuje się za pomocą śrub seryjnych

---

- System G wyposażony jest w stalowe gwintowane tuleje

**Sposób mocowania:**

- dystans mocowany do piasty przy użyciu specjalnych śrub

- koło mocowane do dystansu przy użyciu oryginalnych (ewentualnie zamienników) śrub

- Typ: Przykręcane z kołnierzem centrującym

**Rozstaw śrub:** 5x112 / **Otwór centrujący:** 57mm / **Rozmiar gwintu:** M14x1,5 / **Poszerzenie (na stronę) :**25mm