

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/dystanse-przykrecane-fmicpro-suzuki-swift-iv-fz-nz-30mm-4x100-54mm-1010-p-36339.html>



Dystanse przykręcane FMIC.Pro SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 30mm 4x100 54mm (10.10-)

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 463,00 zł |
| Cena netto | 376,42 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | 331499308 |
| Kod producenta | A541304100G-S-4 |

Opis produktu

Dystanse poszerzające do felg marki FMIC.PRO

Dystanse marki FMIC.PRO charakteryzują m.in:

- Wykonanie z lekkich i bardzo wytrzymałych stopów aluminium, dzięki czemu są lżejsze i mocniejsze od stalowych odpowiedników
- Każdy z dystansów jest anodowany, dzięki czemu wyglądają o wiele lepiej i są bardziej odporne na czynniki atmosferyczne
- Idealne wykonanie z najniższymi tolerancjami gwarantuje brak problemów z wyważeniem i zapewnia najlepszą wytrzymałość
- Poprawiają wygląd i prowadzenie samochodu poprzez poszerzenie rozstawu kół

Dystanse FMIC.PRO zostały stworzone z myślą o poprawie wyglądu i osiągów samochodów. Poszerzenie rozstawu kół w dużej mierze poprawia stabilność auta, zmniejszając przechyły karoserii i poprawiając jego prowadzenie, dzięki czemu szybka jazda w zakrętach stanie się o wiele przyjemniejsza i łatwiejsza.

Dzięki zastosowaniu dystansów auto zyskuje bardziej sportowy wygląd, ponieważ koła wypełniają szczelniej nadkola, a w połączeniu z, np. obniżonym zawieszeniem tworzą idealny duet.

Dystanse FMIC.PRO dostępne są w różnych rozmiarach od 5 do 45mm, dzięki czemu każdy znajdzie dla siebie odpowiednią szerokość odpowiadającą własnym gustom i pojemnością nadwozia.

System G

- Zestaw dystansów poszerzających FMIC.PRO System C/G zawiera dwa dystanse poszerzające
- Dystanse mocowane do piasty
- Wyposażone w kołnierz centrujący
- Dostarczane ze śrubami mocującymi dystans do piasty, koło do dystansu mocuje się za pomocą śrub seryjnych

- System G wyposażony jest w stalowe gwintowane tuleje

Sposób mocowania:

- dystans mocowany do piasty przy użyciu specjalnych śrub

- koło mocowane do dystansu przy użyciu oryginalnych (ewentualnie zamienników) śrub

- Typ: Przykręcane z kołnierzem centrującym

Rozstaw śrub: 4x100 / **Otwór centrujący:** 54mm / **Rozmiar gwintu:** M12x1,5 / **Poszerzenie (na stronę) :**30mm