

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/dystanse-przykrecane-fmicpro-toyota-corolla-kombi-e12-30mm-4x100-54mm-1201-0207-p-36332.html>



## Dystanse przykręcane FMIC.Pro TOYOTA COROLLA KOMBI (E12) 30mm 4x100 54mm (12.01-02.07)

Cena brutto	<b>466,00 zł</b>
Cena netto	<b>378,86 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331499296</b>
Kod producenta	<b>A541304100D-S-29</b>

### Opis produktu

#### Dystanse poszerzające do felg marki FMIC.PRO

Dystanse marki FMIC.PRO charakteryzują m.in:

- Wykonanie z lekkich i bardzo wytrzymałych stopów aluminium, dzięki czemu są lżejsze i mocniejsze od stalowych odpowiedników
- Każdy z dystansów jest anodowany, dzięki czemu wyglądają o wiele lepiej i są bardziej odporne na czynniki atmosferyczne
- Idealne wykonanie z najniższymi tolerancjami gwarantuje brak problemów z wyważeniem i zapewnia najlepszą wytrzymałość
- Poprawiają wygląd i prowadzenie samochodu poprzez poszerzenie rozstawu kół

Dystanse FMIC.PRO zostały stworzone z myślą o poprawie wyglądu i osiągów samochodów. Poszerzenie rozstawu kół w dużej mierze poprawia stabilność auta, zmniejszając przechyły karoserii i poprawiając jego prowadzenie, dzięki czemu szybka jazda w zakrętach stanie się o wiele przyjemniejsza i łatwiejsza.

Dzięki zastosowaniu dystansów auto zyskuje bardziej sportowy wygląd, ponieważ koła wypełniają szczelniej nadkola, a w połączeniu z, np. obniżonym zawieszeniem tworzą idealny duet.

Dystanse FMIC.PRO dostępne są w różnych rozmiarach od 5 do 45mm, dzięki czemu każdy znajdzie dla siebie odpowiednią szerokość odpowiadającą własnym gustom i pojemnością nadwozia.

#### System D

- Zestaw dystansów poszerzających FMIC.PRO System D zawiera dwa dystanse poszerzające
- Dystanse mocowane do piasty
- Wyposażone w kołnierz centrujący
- Dostarczane z nakrętkami mocującymi dystans do piasty, koło do dystansu mocuje się za pomocą nakrętek seryjnych

---

**Sposób mocowania:**

- koło mocowane do dystansu przy użyciu oryginalnych (ewentualnie zamienników) nakrętek
- dystans mocowany do piasty przy użyciu specjalnych nakrętek
  - Typ: Przykręcane z kołnierzem centrującym

**Rozstaw śrub:** 4x100 / **Otwór centrujący:** 54mm / **Rozmiar gwintu:** M12x1,5 / **Poszerzenie (na stronę) :**30mm