

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/dystanse-przykrecane-fmicpro-toyota-land-cruiser-80-j8-30mm-6x139-7-106-5mm-0190-0298-p-36305.html>



Dystanse przykręcane FMIC.Pro TOYOTA LAND CRUISER 80 (J8_) 30mm 6x139,7 106,5mm (01.90-02.98)

Cena brutto	543,00 zł
Cena netto	441,46 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331499231
Kod producenta	A10663061397H-S-16

Opis produktu

Dystanse poszerzające do felg marki FMIC.PRO

Dystanse marki FMIC.PRO charakteryzują m.in:

- Wykonanie z lekkich i bardzo wytrzymałych stopów aluminium, dzięki czemu są lżejsze i mocniejsze od stalowych odpowiedników
- Każdy z dystansów jest anodowany, dzięki czemu wyglądają o wiele lepiej i są bardziej odporne na czynniki atmosferyczne
- Idealne wykonanie z najniższymi tolerancjami gwarantuje brak problemów z wyważeniem i zapewnia najlepszą wytrzymałość
- Poprawiają wygląd i prowadzenie samochodu poprzez poszerzenie rozstawu kół

Dystanse FMIC.PRO zostały stworzone z myślą o poprawie wyglądu i osiąggów samochodów. Poszerzenie rozstawu kół w dużej mierze poprawia stabilność auta, zmniejszając przechyły karoserii i poprawiając jego prowadzenie, dzięki czemu szybka jazda w zakrętach stanie się o wiele przyjemniejsza i łatwiejsza.

Dzięki zastosowaniu dystansów auto zyskuje bardziej sportowy wygląd, ponieważ koła wypełniają szczelniej nadkola, a w połączeniu z, np. obniżonym zawieszeniem tworzą idealny duet.

Dystanse FMIC.PRO dostępne są w różnych rozmiarach od 5 do 45mm, dzięki czemu każdy znajdzie dla siebie odpowiednią szerokość odpowiadającą własnym gustom i pojemnością nadwozia.

System H

- Zestaw dystansów poszerzających FMIC.PRO System D zawiera dwa dystanse poszerzające
- Dystanse mocowane do piasty
- Wyposażone w kołnierz centrujący
- Dostarczane z nakrętkami mocującymi dystans do piasty, koło do dystansu mocuje się za pomocą nakrętek seryjnych

- System H nie posiada kołnierza centrującego

Sposób mocowania:

- koło mocowane do dystansu przy użyciu oryginalnych (ewentualnie zamienników) nakrętek

- dystans mocowany do piasty przy użyciu specjalnych nakrętek

- Typ: Przykręcane bez kołnierza centrującego

Rozstaw śrub: 6x139,7 / **Otwór centrujący:** 106,5mm / **Rozmiar gwintu:** M12x1,5 / **Poszerzenie (na stronę) :**30mm