

ECUMASTER EMU PRO-16



Cena brutto	9 886,72 zł
Cena netto	8 037,98 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331427825
Kod producenta	ECU-EMU-PRO-16

Opis produktu

EMU PRO to samodzielny system zarządzania silnikiem przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w motosporcie, z kompleksowym zestawem funkcji i ogromnymi możliwościami tuningu. Oferuje precyzyjną kontrolę układu napędowego w połączeniu z najwyższą elastycznością w dostosowywaniu kalibracji silnika do najbardziej wymagających projektów. EMU PRO występuje w dwóch wersjach: EMU PRO 16 do zastosowań z dużą liczbą wejść/wyjść oraz EMU PRO 8 (do maksymalnie 8 cylindrowych silników).

SPECYFIKACJA:

- Zaawansowany model zasilania paliwem obejmujący zamkniętą pętlę krótko- i długoterminowego dostosowania mieszanki w połączeniu z innowacyjnym modelem sterowania dawki paliwowa daje wyjątkową dokładność sterowania wtryskiwaczami.

- Oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikowi niespotykaną elastyczność konfiguracji. Użytkownik może dostosować rozmiary wszystkich tabel w programie oraz kanały używane na każdej osi tabeli. Można również zmieniać wartości na osi X i Y, co zwiększa dokładność odczytów tabeli w nieliniowych częściach opisywanego modelu.

- Elastyczny system z niestandardowymi funkcjami, liczbami, wejściami CAN i eksportami CAN,

dobrze znany z Power Management Unit (PMU) i Advanced Display Unit (ADU).

-Obsługiwane typy silnika : Czterosuwowy, dwusuwowy, wankła; do 12 cylindrów

-Obsługa czujników tlenu: 2x wewnętrzny kontroler LSU 4.9, obsługa do 4 czujników

-Pełne wsparcie do obsługi 2x elektronicznych przepustnic (DBW) z automatyczną kalibracją

-Obsługa do czterech zmiennych faz z automatyczną kalibracją

-2 x CAN 2.0A/B, 1 x LIN bus

-Obsługa dwóch czujników spalania stukowego

-Zapis logów do zewnętrznej pamięci USB

-Rejestracja danych do 500 Hz

-8 [4] wejść EGT (lub precyzyjnych wejść analogowych).

-Łącznie 46[31] wyjść i 30[24] wejść

-Indywidualne ustawienia użytkownika, liczby, tabele i wyjścia

-Wodoodporna obudowa IP 65

-Analiza parametrów on-line wyświetlana na wykresie

*Funkcje wersji 8 podano w nawiasach kwadratowych

Produkty marki Ecumaster nie są wysyłane do USA, Kanady i Meksyku. Ecumaster brand products are not shipped to the USA, Canada and Mexico.