

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/ecumaster-emu-pro-8-komputer-stand-alone-p-5688.html>

## ECUMASTER EMU PRO-8 KOMPUTER STAND ALONE



Cena brutto	<b>7 531,56 zł</b>
Cena netto	<b>6 123,22 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331427823</b>
Kod producenta	<b>ECU-EMU-PRO-8</b>

### Opis produktu

EMU PRO to samodzielny system zarządzania silnikiem przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w motosporcie, z kompleksowym zestawem funkcji i ogromnymi możliwościami tuningu. Oferuje precyzyjną kontrolę układu napędowego w połączeniu z najwyższą elastycznością w dostosowywaniu kalibracji silnika do najbardziej wymagających projektów. EMU PRO występuje w dwóch wersjach: EMU PRO 16 do zastosowań z dużą liczbą wejść/wyjść oraz EMU PRO 8 (do maksymalnie 8 cylindrowych silników). SPECYFIKACJA: - Zaawansowany model zasilania paliwem obejmujący zamkniętą pętlę krótko- i długoterminowego dostosowania mieszanki w połączeniu z innowacyjnym modelem sterowania dawki paliwowa daje wyjątkową dokładność sterowania wtryskiwaczami. - Oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikowi niespotykaną elastyczność konfiguracji. Użytkownik może dostosować rozmiary wszystkich tabel w programie oraz kanały używane na każdej osi tabeli. Można również zmieniać wartości na osi X i Y, co zwiększa dokładność odczytów tabeli w nieliniowych częściach opisywanego modelu. - Elastyczny system z niestandardowymi funkcjami, liczbami, wejściami CAN i eksportami CAN, dobrze znany z Power Management Unit (PMU) i Advanced Display Unit (ADU). - Obsługiwane typy silnika : Czterosuwowy, dwusuwowy, wankla; do 12 cylindrów -Obsługa czujników tlenu: 2x wewnętrzny kontroler LSU 4.9, obsługa do 4 czujników -Pełne wsparcie do obsługi 2x elektronicznych przepustnic (DBW) z automatyczną kalibracją -Obsługa do czterech zmiennych faz z automatyczną kalibracją -2 x CAN 2.0A/B, 1 x LIN bus -Obsługa dwóch czujników spalania stukowego -Zapis logów do zewnętrznej pamięci USB -Rejestracja danych do 500 Hz -8 [4] wejść EGT (lub precyzyjnych wejść analogowych). -Łącznie 46[31] wyjść i 30[24] wejść -Indywidualne ustawienia użytkownika, liczby, tabele i wyjścia -Wodoodporna obudowa IP 65 -Analiza parametrów on-line wyświetlana na wykresie \*Funkcje wersji 8 podano w nawiasach kwadratowychProdukty marki Ecumaster nie są wysyłane do USA, Kanady i Meksyku. Ecumaster brand products are not shipped to the USA, Canada and Mexico.