

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/fcst-x-spare-drop-in-pump-module-bosch-br540-or-dw400-radium-engineering-p-4171.html>



## FCST-X Spare Drop-In Pump Module Bosch BR540 or DW400 Radium Engineering

Cena brutto	<b>2 488,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 023,57 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331498357</b>
Kod producenta	<b>USA-RAD-20-1997</b>

### Opis produktu

**FUNKCJE FCST-X**  
**FUNKCJE FCST STAREJ GENERACJI**  
 Poniższe funkcje zostały przeniesione z poprzednich zbiorników buforowych ogniw paliwowych.  
 -Połączone pojedyncze wyjście 10AN ORB z gwintem żeńskim. Wszystkie pompy wykorzystują zawory zwrotne zapobiegające cofaniu paliwa.  
 -Zawory napełniające jednokierunkowe (355LPH każdy) wpuszczają paliwo do środka, ale nie na zewnątrz, utrzymując pełny zbiornik buforowy.  
 -Wiele opcji pomp paliwa, w tym pompy gerotorowe, turbinowe i z bezszczotkowymi silnikami DC.  
 -Hermeticznym uszczelnione, wysokoprądowe, stalowe trzpienie elektryczne ze stali nierdzewnej, zdolne obsłużyć wszystkie pompy.  
 -Uproszczona obsługa serwisowa eliminuje podkładki uszczelniające i wsporniki mocujące zbiornik paliwa.  
 -Konstrukcja w pełni z aluminium CNC z anodowaną powierzchnią dla doskonałej odporności na korozję.  
 -Kompatybilność z paliwami: benzyna ołowiowa i bezołowiowa, metanol, etanol, E85 itp.  
 -Opcjonalny czujnik poziomu w zbiorniku buforowym paliwa i port diody LED diagnostycznej z funkcją failsafe.  
 -Zabezpieczenie zaworem odpowietrzającym na wypadek wywrotki  
**NOWE FUNKCJE**  
 Oprócz wszystkich dotychczasowych funkcji FCST, nowa wersja FCST-X oferuje liczne innowacje.  
 -Szybki dostęp do pompy podającej i pomp buforowych (łącznie 9 śrub)  
 -Zintegrowany uchwyt do serwisowania pomp paliwa  
 -Lekki zbiornik buforowy powiększony z 2,2 l do 2,6 l  
 -Zgodność z maksymalnie 4 bezszczotkowymi pompami paliwa  
 -Do 4 pomp Bosch BR540 (DW400)  
 -Do 3 bezszczotkowych pomp Ti Automotive E5LM  
 -Do 4 bezszczotkowych pomp Bosch (DW440)  
 -Zgodność z mechanicznymi pompami z króćcem wlotowym 16AN  
 -Łatwo wymienne moduły pomp (sprzedawane oddzielnie)  
 -Zgodność z osłoniętymi czujnikami poziomu  
 -Konstrukcja z mniejszą liczbą potencjalnych punktów nieszczelności  
 -Udoskonalone sterowanie przepływem dla szybkiego napełniania  
 -Zoptymalizowane wewnętrzne zarządzanie cieczą  
 -Zwiększona ochrona przy wywrotce  
 -Złącza elektryczne odporne na obrót 20-1997  
**KOMPATYBILNOŚĆ POMP**  
 \*\*Bosch BR540- \*Deatschwerks DW400\*  
 Użyj złącza elektrycznego dołączonego do pomp. Dla pompy podającej użyj filtra siatkowego dołączonego do pompy.  
 \*\*Ponieważ ta pompa nie ma wbudowanego zaworu zwrotnego, wiele pomp buforowych musi pracować jednocześnie (bez stopniowania). Instrukcja PDF