

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/fcst-x-spare-drop-in-pump-module-bosch-br540-or-dw400-radium-engineering-p-4171.html>



## FCST-X Spare Drop-In Pump Module Bosch BR540 or DW400 Radium Engineering

Cena brutto	<b>2 488,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 023,57 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331498357</b>
Kod producenta	<b>USA-RAD-20-1997</b>

### Opis produktu

FUNKCJE FCST-X FUNKCJE FCST STAREJ GENERACJI Poniższe funkcje zostały przeniesione z poprzednich zbiorników buforowych ogni paliwowych.-Połączone pojedyncze wyjście 10AN ORB z gwintem żeńskim. Wszystkie pompy wykorzystują zawory zwrotne zapobiegające cofaniu paliwa.-Zawory napełniające jednokierunkowe (355LPH każdy) wpuszczają paliwo do środka, ale nie na zewnątrz, utrzymując pełny zbiornik buforowy.-Wiele opcji pomp paliwa, w tym pompy gerotorowe, turbinowe i z bezszczotkowymi silnikami DC.-Hermeticznym uszczelnione, wysokoprężowe, stalowe trzpienie elektryczne ze stali nierdzewnej, zdolne obsłużyć wszystkie pompy.-Uproszczona obsługa serwisowa eliminuje podkładki uszczelniające i wsporniki mocujące zbiornik paliwa.-Konstrukcja w pełni z aluminium CNC z anodowaną powierzchnią dla doskonałej odporności na korozję.-Kompatybilność z paliwami: benzyna ołowiowa i bezołowiowa, metanol, etanol, E85 itp.-Opcjonalny czujnik poziomu w zbiorniku buforowym paliwa i port diody LED diagnostycznej z funkcją failsafe.-Zabezpieczenie zaworem odpowietrzającym na wypadek wywrotki NOWE FUNKCJE Oprócz wszystkich dotychczasowych funkcji FCST, nowa wersja FCST-X oferuje liczne innowacje.-Szybki dostęp do pompy podającej i pomp buforowych (łącznie 9 śrub)-Zintegrowany uchwyt do serwisowania pomp paliwa-Lekki zbiornik buforowy powiększony z 2,2 l do 2,6 l-Zgodność z maksymalnie 4 bezszczotkowymi pompami paliwa-Do 4 pomp Bosch BR540 (DW400)-Do 3 bezszczotkowych pomp Ti Automotive E5LM-Do 4 bezszczotkowych pomp Bosch (DW440)-Zgodność z mechanicznymi pompami z króćcem wlotowym 16AN-Łatwo wymienne moduły pomp (sprzedawane oddzielnie)-Zgodność z osłoniętymi czujnikami poziomu-Konstrukcja z mniejszą liczbą potencjalnych punktów nieszczelności-Udoskonalone sterowanie przepływem dla szybkiego napełniania-Zoptymalizowane wewnętrzne zarządzanie cieczą-Zwiększona ochrona przy wywrotce-Złącza elektryczne odporne na obrót 20-1997 KOMPATYBILNOŚĆ POMP- \*\*Bosch BR540- \*Deatschwerks DW400\*Użyj złącza elektrycznego dołączonego do pomp. Dla pompy podającej użyj filtra siatkowego dołączonego do pompy.\*\*Ponieważ ta pompa nie ma wbudowanego zaworu zwrotnego, wiele pomp buforowych musi pracować jednocześnie (bez stopniowania). Instrukcja PDF