

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/floor-tunnel-shield-ii-106cm-x-122cm-42-x-48-dei-50503-p-29692.html>

Floor & Tunnel Shield II™ 106cm x 122cm - (42" x 48") DEI-50503

Cena brutto	1 139,00 zł
Cena netto	926,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331501473
Kod producenta	USA-DEI-50503

Opis produktu

Floor & Tunnel Shield II™ rozwiązuje problem konieczności zastosowania wysokotemperaturowej osłony, która blokuje przenikanie ciepła z dowolnego źródła do wnętrza i zapobiega uszkodzeniom komponentów oraz elektroniki. Stosuj jako barierę odbijającą i izolującą od każdego źródła ciepła. Zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną ochronę termiczną w miejscach, gdzie wysokie temperatury są stałe i kłopotliwe, Floor & Tunnel Shield II ogranicza przenoszenie ciepła na grodziach ogniowych, tunelach skrzyni biegów, podłogach, zbiornikach paliwa i w innych obszarach, gdzie ciepło stanowi problem. Floor & Tunnel Shield II zapewnia doskonałą, lekką ochronę termiczną, chroni przed odłamkami z toru i drogi oraz dodatkowo wycisza. Zbudowany z tłoczonej, aluminiowej warstwy 10 mil połączonej z kompozytowym rdzeniem z włókna szklanego o grubości 1/8" i podklejonej wysokotemperaturowym, bardzo mocnym klejem samoprzylepnym, Floor & Tunnel Shield II wytrzymuje do 1750°F. Warstwa klejąca zachowuje przyczepność do 450°F. Udoskonalona, wielopłaszczyznowa nowoczesna powierzchnia aluminiowa zapewnia lepsze odbicie i sztywność oraz ułatwia montaż - strona aluminiowa musi być skierowana w stronę źródła ciepła. Przy grubości zaledwie 3/16" produkt można kształtować i przycinać do indywidualnego dopasowania, co idealnie sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki unikalnemu i opatentowanemu, drobno tkanemu podszyciu z włókna szklanego Floor & Tunnel Shield II jest najłatwiejszym i najbardziej opłacalnym sposobem kontroli transferu ciepła, chroniąc jednocześnie kosztowne komponenty i pasażerów pojazdu przed ekstremalnym żarem i hałasem. Floor & Tunnel Shield II można stosować na wielu powierzchniach, w tym na metalu, aluminium, włóknie węglowym, tworzywach sztucznych i innych. Zastosowania obejmują: grodzie ogniowe, pod maską, tunele skrzyni biegów, panele podłogowe, zbiorniki paliwa oraz zewnętrzne strefy pod pojazdem - wszędzie tam, gdzie trzeba odbić szkodliwe ciepło. Aluminiowa powierzchnia 10 mil z wytłoczeniami Ochrona przedziału silnikowego Ochrona lakierowanych elementów nadwozia Komfortowe wnętrza w każdych warunkach Wysokotemperaturowy klej do montażu „raz a dobrze” Ekstremalna bariera cieplna - strona aluminiowa powinna być skierowana w stronę ciepła Tylko 3/16" grubości Stosuj jako barierę odbijającą i izolującą od każdego źródła ciepła Świetny do zastosowań zewnętrznych *NIE nakładać bezpośrednio na elementy układu wydechowego. Backing: Adhesive Odporność na ciepło bezpośrednie: 1750°F Linia produktów: Floor & Tunnel Old Part Number: 050503