

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/floor-tunnel-shield-ii-30cm-x-53cm-12-x-21-dei-50505-p-29708.html>

Floor & Tunnel Shield II™ - 30cm x 53cm (12" x 21") DEI-50505

Cena brutto	146,00 zł
Cena netto	118,70 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331501573
Kod producenta	USA-DEI-50505

Opis produktu

Floor & Tunnel Shield II™ rozwiązuje problem konieczności zastosowania wysokotemperaturowej bariery chroniącej wnętrze przed przenikającym ciepłem, które może uszkadzać podzespoły i elektronikę. Stosuj jako barierę do odbijania i izolowania od dowolnego źródła ciepła. Zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną ochronę termiczną w miejscach, gdzie wysokie temperatury są stałym problemem, Floor & Tunnel Shield II ogranicza przenoszenie ciepła na grodziach, tunelach skrzyni biegów, podłogach, zbiornikach paliwa i w innych obszarach narażonych na temperaturę. Floor & Tunnel Shield II zapewnia doskonałą, lekką ochronę termiczną, chroni przed odłamkami z toru i drogi, a także tłumi hałas. Dzięki tłoczonej aluminiowej warstwie 10 mil połączonej z kompozytowym rdzeniem z włókna szklanego o grubości 1/8", Floor & Tunnel Shield II wytrzymuje temperatury do 1750°F. Ulepszona, wielopłaszczyznowa, nowoczesna powierzchnia aluminiowa zapewnia lepsze odbicie i sztywność oraz ułatwia montaż — strona aluminiowa musi być skierowana w stronę źródła ciepła. Mając zaledwie 3/16" grubości, produkt można formować i przycinać do indywidualnego dopasowania, co idealnie sprawdza się tam, gdzie jest mały prześwit. Dzięki unikalnemu i opatentowanemu, drobno tkanemu podszyciu z włókna szklanego, Floor & Tunnel Shield II to najłatwiejszy i najbardziej opłacalny sposób kontroli transferu ciepła przy jednoczesnej ochronie kosztownych podzespołów oraz pasażerów pojazdu przed ekstremalnym gorącem i hałasem. Floor & Tunnel Shield II można stosować na wielu powierzchniach, w tym na metalu, aluminium, włóknie węglowym, plastiku i innych. Zastosowania obejmują m.in.: grodzie, przestrzeń pod maską, tunele skrzyni biegów, panele podłogowe, zbiorniki paliwa oraz zewnętrzne strefy pod pojazdem — wszędzie tam, gdzie trzeba odbić szkodliwe ciepło. Ta wersja Floor and Tunnel II nie zawiera warstwy samoprzylepnej, którą posiada Original Floor and Tunnel Shield II. Aluminiowa powierzchnia 10 mil z wytłoczeniami Ochrona dla komór silnika Ochrona lakierowanych elementów nadwozia Komfortowa temperatura we wnętrzu w każdych warunkach Ekstremalna bariera cieplna — strona aluminiowa powinna być skierowana do źródła ciepła Grubość tylko 3/16" Stosuj jako barierę do odbijania i izolowania od dowolnego źródła ciepła Backing: Non-Adhesive Direct Heat Resistance: 1750°F Product Line: Floor & Tunnel Old Part Number: 050505