

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/forte-bio-degreaser-cooling-system-flush-czysci-uklad-chlodzenia-p-33834.html>



Forte Bio Degreaser Cooling System Flush Czyści Układ Chłodzenia

Cena brutto	117,00 zł
Cena netto	95,12 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331465275
Kod producenta	J05510-Z
Kod EAN	5411693055102

Opis produktu

Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush jest złożoną mieszanką kwasów organicznych i środków antykorozyjnych. Usuwać osady oleju, szlamu, kamienia i rdzy z wewnętrznych części układu chłodzenia przywraca efektywną wymianę ciepła i zapobiega awarii silnika oraz usterkom związanym z nieodpowiednią temperaturą. Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush stosowany w układzie chłodzenia silnika zapewnia następujące korzyści: oczyszcza układ chłodzenia z oleju, który przedostał się do układu chłodnicy np. wskutek awarii uszczelki pod głowicą, oczyszcza układ chłodzenia z kamienia i rdzy, które odłożyły się na wewnętrznych powierzchniach chłodnicy i płaszcz wodnego silnika. Zanieczyszczenia następnie mogą zostać usunięte z układu poprzez płukanie przywraca zdolność odprowadzania ciepła przez układ chłodzenia, pozytywnie wpływa na smarowanie silnika dzięki mniejszemu obciążeniu termicznemu oleju silnikowego. przywraca wymaganą temperaturę roboczą, a w konsekwencji optymalną pracę silnika, redukuje zagrożenia związane z przegrzewaniem się silnika i jego kosztownymi konsekwencjami. przywraca optymalną pracę nagrzewnicy. Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush jest całkowicie bezpieczny do użytku w układach chłodzenia. Środek Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush jest zgodny ze wszystkimi produktami zapobiegającymi zamarzaniu, opartymi na glikolu. Nadaje się do stosowania w układach napełnianych na cały okres eksploatacji („fill for life”). W celu utrzymania prawidłowej wymiany ciepła i optymalnej sprawności silnika, zalecamy czyszczenie układu chłodzenia za pomocą tego preparatu przynajmniej raz do roku. Sposób użycia: Dodać Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush do systemu chłodzenia, zastosować w ilości 20% objętości systemu chłodzenia. Rozgrzać silnik do temperatury pracy i pozostawić 20-30 minut na zwiększonych obrotach. Termostat i ogrzewanie powinny być włączone. Następnie opróżnić system chłodzenia. Chłodnice i płaszcz wodny przepłukać czystą wodą. Napełnić układ nowym płynem chłodzącym. Zalecamy dolanie preparatu Forté Advanced Radiator Stop Leak do cieczy chłodzącej, celem zapewnienia ciągłej ochrony przed rdzą, kamieniem, oraz w celu przeciwdziałania mikropęknięciom. W zestawie otwieracz FMIC