

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/forte-commercial-vehicle-motor-flush-1000ml-płukanka-silnika-dodatek-do-oleju-p-33782.html>



Forte Commercial Vehicle Motor Flush 1000ml Płukanka Silnika Dodatek Do Oleju

Cena brutto	239,00 zł
Cena netto	194,31 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331573499
Kod producenta	J40135

Opis produktu

Stosowany zgodnie z zaleceniami, płyn do płukania silnika Forté Commercial Vehicle Motor Flush zapewnia następujące korzyści: Dokładnie czyści silnik od wewnątrz i zapewnia ochronę antyżużelową. Neutralizuje kwasy w skrzyni korbowej. Usuwa lak, żywice, szlam i nierozpuszczalne osady z miski korbowej. Odblokowuje zablokowane pierścienie tłokowe. Stabilizuje sprężanie w cylindrach, przywracając utraconą moc silnika. Oczyszcza kanały olejowe, zapewniając prawidłowy przepływ oleju do krytycznych części ruchomych. Kompatybilny z olejami silnikowymi spełniającymi normy API i ACEA. Utrzymuje nowy olej w czystości na dłużej. Forté Commercial Vehicle Motor Flush to złożona mieszanka specjalnych detergentów, dyspergentów i składników rozpuszczających organiczne osady żywiczne w silniku. Dodaje się go do zużytego oleju przed jego wymianą, aby zapewnić czystszy i bardziej wydajny silnik. Forté Commercial Vehicle Motor Flush jest bezpieczny dla wszystkich części silnika, w tym dla systemów SCR oraz filtrów cząstek stałych. Forté Commercial Vehicle Motor Flush jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami olejów silnikowych spełniającymi specyfikacje ACEA i API. Forté Commercial Vehicle Motor Flush został specjalnie opracowany do efektywnego czyszczenia silnika od wewnątrz, zapewniając doskonałe smarowanie podczas procesu płukania. SPOSÓB UŻYCIA: Dodaj jedną litrową puszkę do miski olejowej typowego silnika pojazdu użytkowego przed wymianą oleju. 1 litr preparatu wystarcza na 10–20 litrów oleju silnikowego; w większych silnikach stosuj dawkę odpowiadającą 5–10% objętości oleju. W silnikach w dobrym stanie pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym przez 15–20 minut. W silnikach sprawiających problemy pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym do 45 minut. Po zakończeniu płukania wykonaj standardową procedurę wymiany oleju i filtra.