

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/kute-tloki-silnika-wiseco-bmw-m52b25-8450mm-bore-3270mm-ch-500-cc-p-44737.html>



## Kute tloki silnika Wiseco BMW M52B25 84.50mm Bore - 32.70mm CH -5.00 CC

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 499,99 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>4 471,54 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>USA-WIS-KE118M845</b> |

### Opis produktu

Wiseco Professional Series to najwyższej klasy kuty zestaw tłoków przeznaczony do silników BMW M52B25, stworzony z myślą o wymagających tunerach i profesjonalnych konstruktorach silników wyścigowych. Tłoki o średnicy 84.50 mm, wysokości sprężania 32.70 mm i objętości denka -5.00 cc oferują wyjątkową trwałość i precyzję wykonania, idealne do ekstremalnych zastosowań torowych i sportowych. Tłoki z serii Professional wykonane są z kutego aluminium 2618-T6, które charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie i odpornością termiczną. Dzięki powłoce ArmorGlide® na płaszczu tłoka, zmniejszono tarcie, poprawiono odporność na zatarcie i wyciszono pracę silnika. Każdy tłok posiada w pełni obrabiane denko, precyzyjne rowki pierścieniowe, rowek antydetonacyjny oraz system wymuszonego smarowania sworznia, co znacząco zwiększa żywotność w warunkach ekstremalnych. Zestaw obejmuje komplet tłoków, pierścieni i sworzni tłokowych wykonanych z materiału 5115. Cechy produktu Wykonane z kutej stali aluminium 2618-T6 dla maksymalnej wytrzymałości. Powłoka ArmorGlide® - mniejsze tarcie, cichsza praca, większa odporność na zużycie. W pełni obrabiane denko z rowkiem antydetonacyjnym. Zwiększona szczelność pierścieni i lepsze smarowanie sworznia. Zestaw zawiera 6 tłoków, komplet pierścieni i sworzni. Dedykowane do silników BMW M52B25 (rynek europejski). Dane techniczne Parametr Wartość Średnica cylindra 84.50 mm Wysokość sprężania (CH) 32.70 mm Objętość denka tłoka -5.00 cc Ilość tłoków 6 Materiał tłoka 2618 aluminium Typ tłoka Dish (wklęsły) Grubość pierścieni (góra/środek/olej) 1.0 / 1.2 / 3.0 mm Średnica sworznia 0.8661 cala Materiał sworznia stal 5115 Powłoka płaszczka ArmorGlide® Zestaw pierścieni W komplecie