

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/kute-tloki-silnika-wiseco-opel-c20xe-8600-mm-bore-3019-mm-ch-520-cc-p-43743.html>



Kute tloki silnika Wiseco Opel C20XE 86.00 mm Bore 30.19 mm CH 5.20 CC

Cena brutto	4 199,99 zł
Cena netto	3 414,63 zł
Numer katalogowy	USA-WIS-KE163M86AP

Opis produktu

Kute tloki wyścigowe Wiseco Professional Series Tloki Wiseco Professional Series to wysokiej klasy komponenty przeznaczone dla profesjonalnych konstruktorów silników oraz wymagających zastosowań wyścigowych. Zostały zaprojektowane bez kompromisów technologicznych, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość, trwałość oraz wydajność w najbardziej wymagających warunkach pracy. Każdy tłok jest projektowany, kuty i precyzyjnie obrabiany w USA z aluminium 2618, które charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na duże obciążenia termiczne i mechaniczne. Tłoki wyposażono w liczne rozwiązania konstrukcyjne znane z komponentów wykonywanych na zamówienie (custom), co pozwala osiągnąć maksymalną wydajność i niezawodność. Powłoka ArmorGlide® na płaszczu tłoka zmniejsza tarcie, zwiększa odporność na zatarcie oraz ogranicza hałas pracy silnika. Precyzyjnie wykonana korona tłoka, dokładne rowki pierścieniowe oraz rowek antydetonacyjny poprawiają szczelność pierścieni i stabilność spalania. Dodatkowo zastosowano wymuszone smarowanie sworzni tłokowej, które zapewnia odpowiednie chłodzenie i trwałość podczas pracy w ekstremalnych warunkach. Seria Professional została zaprojektowana specjalnie do silników o bardzo wysokiej mocy i do zastosowań wyścigowych pracujących pod dużym obciążeniem. Najważniejsze cechy Projektowane, kute i obrabiane w USA z aluminium 2618 Powłoka płaszczu tłoka ArmorGlide® - redukcja tarcia i zwiększona odporność na zatarcie W pełni obrabiana korona tłoka Precyzyjne rowki pierścieniowe z rowkiem antydetonacyjnym Dodatkowe rozwiązania poprawiające szczelność pierścieni System wymuszonego smarowania sworzni Przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań wyczynowych Specyfikacja techniczna Seria produktu: Professional Średnica cylindra (Bore): 86.00 mm Wysokość kompresyjna: 30.19 mm Objętość tłoka: 5.20 cc Materiał tłoka: 4032 Powłoka płaszczu: tak Typ kucia: Slab Side Ilość tłoków w zestawie: 4 Pierścienie w zestawie: tak Grubość górnego pierścienia kompresyjnego: 1.0 mm Grubość drugiego pierścienia kompresyjnego: 1.2 mm Grubość pierścienia olejowego: 2.8 mm Sworzeń tłokowy w zestawie: tak Typ sworzni: pływający (Floating) Średnica sworzni: 0.827" Typ produktu: zestaw tłoków silnikowych