

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/kute-tloki-wiseco-korbowody-manley-h-beam-toyota-supra-2jzgte-30l-24v-93-98-8600mm-cr-831-p-7463.html>



Kute tłoki Wiseco + korbowody Manley H-beam Toyota Supra 2JZGTE 3.0l 24V 93-98 86.00mm CR 8.3:1

Cena brutto	9 973,95 zł
Cena netto	8 108,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331140816
Kod producenta	K550M86AP-14027-6

Opis produktu

Nazwa: Kute tłoki silnika Wiseco K550M86AP 6 cyl, Toyota Supra 2JZGTE 3.0l 24V 93-98 Bore 3.386 (86.00mm) Size STD Compression Ratio 8.3 Marka - WISECO Numer części - WIS-WK550M86AP Kraj produkcji - Stany Zjednoczone Kompaktowe zestawy tłoków i pierścieni Wiseco Sport dają większą tolerancję niż jakakolwiek inna część silnika przy mniejszej obróbce wewnętrznej i zewnętrznej. Zaawansowany proces kucia oraz obszerny proces obróbki cieplnej i wykończeniowej Wiseco zapewniają wydajność i niezawodność jakiej oczekujesz od silnika. Grubość korony i pierścienie tych zestawów są przeznaczone dla komponentów dodających mocy takich jak turbosprężarki, kompresory oraz podtlenek azotu. Są dostarczane w komplecie z wysokiej jakości pierścieniami tłokowymi. Niezależnie od tego, czy jesteś na ulicy czy na torze możesz polegać na maksymalnej wytrzymałości kutych aluminiowo tłoków Wiseco dla Twojego pojazdu. Wybierz zestaw zalecany dla twojej marki i silnika. Wiseco produkuje kute tłoki i części o wysokiej wydajności od dziesięcioleci i nadal rośnie w siłę dostarczając niezawodne, sprawdzone w wyścigach części które oferują lepszą wydajność niż OEM w rozsądnej cenie. Precyzyjnie kucie, najnowocześniejsze wykończenie CNC, powłoka osłonowa ArmorGlide®, złożone profile kopułkowe i zoptymalizowane kształty płaszczka to tylko niektóre cechy, które sprawiają, że kute tłoki Wiseco są najlepsze z dostępnych na rynku. To samo poświęcenie i inżynieria dotyczą naszych wałków rozrządu, zaworów, wałów korbowych, korbowodów i wszystkich pozostałych akcesoriów. Korbowody Manley H-beam, Toyota Supra 3.0 2JZ 1993-1998 -Wyprodukowane ze stopu 4340 (klasa lotnicza) -Utwardzane cieplnie, odprężone, śrutowane i indywidualnie testowane na wypadek pęknięć lub innych defektów (magnaflux test) -Zestaw korbowodów dobierany pod względem wagi z dokładnością do 1.5 grama -W zestawie śruby ARP 2000 3/8" -Zakres mocy dla tych korbowodów w silnikach 4-cylindrowych wynosi 600+ KM, a w silnikach 6 cylindrowych 800+ KM Produkt dostępny na zamówienie!