

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/listwa-paliwowa-pierwsza-konwersja-gornego-montazu-mazda-13b-radium-engineering-p-51318.html>



## Listwa paliwowa pierwsza konwersja górnego montażu Mazda 13B Radium Engineering

Cena brutto	<b>599,99 zł</b>
Cena netto	<b>487,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>USA-RAD-20-1113</b>

### Opis produktu

Kompatybilność Mazda / Eunos Cosmo 13B-RE (1990-1995) Mazda RX-7 FD3S 13B-REW (1992-2002) Wtryskiwacze paliwa Wymagane są wtryskiwacze z O-ringami o średnicy 14 mm oraz o krótkiej wysokości korpusu 34 mm, zgodnie z przedstawioną specyfikacją. Wielu producentów oferuje wtryskiwacze w tej wysokości i standardzie O-ringów. Poniżej podano przykładowe numery katalogowe wtryskiwaczy Injector Dynamics: Injector Dynamics 1050-XDS — 1050.34.14.14 Injector Dynamics 1300-XDS — 1300.34.14.14 Injector Dynamics 1700-XDS — 1700.34.14.14 Injector Dynamics 2600-XDS — 2600.34.14.14 Wtryskiwacze paliwa nie są dołączone do zestawu i należy je zakupić osobno. Opis techniczny Wysokoprzepływowa listwa paliwowa Radium Engineering przeznaczona jest do silników rotacyjnych 13B-RE oraz 13B-REW, stosowanych w modelach Mazda/Eunos Cosmo (1990-1995) oraz Mazda RX-7 FD3S (1992-2002). Listwa paliwowa wykonana jest z aluminium, anodowana na czarno, co zapewnia kompatybilność ze wszystkimi popularnymi paliwami, w tym E85. Dzięki dużemu wewnętrznemu kanałowi przepływu listwa jest w stanie obsłużyć wszystkie wymagania mocy silnika. Porty i złączki Listwa paliwowa posiada trzy porty z gwintem 8AN ORB. Kompatybilne akcesoria: Adaptery 8AN ORB Regulatory ciśnienia paliwa montowane bezpośrednio (8AN ORB) Tłumiki pulsacji paliwa 8AN ORB Adaptery do manometrów ciśnienia paliwa Dodatkowy port centralny umożliwia montaż dodatkowych elementów układu paliwowego, takich jak: fabryczny czujnik temperatury paliwa (z użyciem adaptera 14-0421), czujnik ciśnienia, tłumik pulsacji paliwa Radium Engineering. Dobór odpowiednich złączek zależy od konkretnej aplikacji. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca wokół portów listwy paliwowej, szczególnie przy montażu regulatorów, manometrów i tłumików pulsacji. Rysunki wymiarowe dostępne na stronach produktowych mogą posłużyć do weryfikacji prześwitów. Zawartość zestawu Anodowana listwa paliwowa z aluminium typu billet Anodowane gniazda wtryskiwaczy z aluminium (2 szt.) Przekładki termiczne (2 szt.) Elementy montażowe