

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/mata-akustycznotermiczna-dei-122cm-x-53cm-dei-50502-p-49718.html>



Mata akustyczno/termiczna DEI 122cm x 53cm DEI 50502

Cena brutto	439,00 zł
Cena netto	356,91 zł
Numer katalogowy	USA-DEI-50502

Opis produktu

Mata akustyczno/termiczna DEI, 122cm x 53cmProducent: DEI BOOM MATKod produktu: DEI-50502 Floor & Tunnel Shield II™ DEI 050502 - 122 cm x 53 cm Floor & Tunnel Shield II™ rozwiązuje problem konieczności posiadania bariery blokującej ciepło pochodzące z dowolnego źródła mogące uszkodzić komponenty samochodu jak również elektronikę. Używane są jako bariera odbijająca i izolująca od dowolnego źródła ciepła. Zaprojektowana, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę przed ciepłem w obszarach występowania wysokich temperatur. Floor & Tunnel Shield II ogranicza przenikanie ciepła przez ściany przeciwpożarowe, tunele transmisyjne, płyty podłogowe, ogniwa paliwowe i wszelkie inne obszary, w których ciepło jest problemem. Floor & Tunnel Shield II™ zapewnia doskonałą ochronę termiczną i równocześnie działa jako tarcza osłaniająca przed kamieniami i szutrem oraz jako osłona wygłuszająca. Wyłaczana 10mm aluminiowa konstrukcja połączona z rdzeniem kompozytowym z włókna szklanego i bardzo wytrzymałego na wysokie temperatury i ciśnienie podłoża. Floor & Tunnel Shield II™ wytrzymuje temperaturę rzędu 900° C (strona klejąca wytrzymuje temperature rzędu 230° C). Udoskonalona, wielopłaszczyznowa, nowoczesna powierzchnia aluminiowa zapewnia sztywność oraz lepsze odbicie ciepła gwarantując przy tym łatwą instalację - strona aluminiowa musi zawsze być skierowana w stronę źródła ciepła. Grubość zaledwie 5mm, sprawia, że produkt można dowolnie kształtować i przycinać, dopasowując do miejsc trudno dostępnych. Dzięki unikalnemu i opatentowanemu drobno tkanemu podłożu z włókna szklanego Floor & Tunnel Shield II™ jest najłatwiejszym, najbardziej opłacalnym sposobem kontrolowania wymiany ciepła, chroniąc jednocześnie drogie komponenty pojazdu oraz pasażerów przed ekstremalnymi temperaturami i dźwiękiem dochodzącym z zewnątrz. Floor & Tunnel Shield II™ może być stosowany na dowolnej powierzchni, w tym na metalu, aluminium, włóknie węglowym, plastiku i innych. Zakres zastosowań obejmuje: ściany przeciwpożarowe, przestrzeń pod maską, tunele transmisyjne, płyty podłogowe, ogniwa paliwowe i elementy podwozia - wszędzie gdzie ochrona przed ciepłem jest niezbędna.