

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/metal-guard-engine-flush-plukanka-silnika-z-funkcja-smarowania-400ml-p-68143.html>



Metal Guard Engine Flush Płukanka Silnika z Funkcją Smarowania 400ml

Cena brutto	57,00 zł
Cena netto	46,34 zł
Numer katalogowy	MGEF
Kod EAN	5906530922551

Opis produktu

Ultimate Metal Guard Engine Flush z Funkcją Smarowania Ultimate Metal Guard Engine Flush to rewolucyjna płukanka do silnika, zaprojektowana w celu bezpiecznego i skutecznego usuwania szlamu, nagarów oraz zanieczyszczeń z wewnętrznych elementów silnika, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego smarowania podczas całego procesu płukania. Dzięki zaawansowanej formule bez agresywnych rozpuszczalników, wzbogaconej o dodatki smarujące, produkt czyści silnik w sposób delikatny, nie powodując ryzyka uszkodzenia uszczelek, gum ani innych wrażliwych komponentów. W przeciwieństwie do tradycyjnych, agresywnych płukanek, Metal Guard Engine Flush aktywnie chroni metalowe powierzchnie w trakcie czyszczenia, znacząco redukując tarcie i zużycie. Produkt doskonale przygotowuje silnik do wymiany oleju, poprawiając cyrkulację oleju, efektywność smarowania oraz ogólną kulturę pracy jednostki napędowej po zalaniu świeżego oleju. Jest odpowiedni do wszystkich silników benzynowych i Diesla, w tym jednostek z turbodoładowaniem oraz pojazdów wyposażonych w filtry DPF. Najważniejsze cechy: Skutecznie usuwa nagary, osady i zanieczyszczenia z wnętrza silnika Chroni elementy metalowe już w trakcie płukania dzięki unikalnym właściwościom smarującym Przygotowuje silnik do wymiany oleju, poprawiając późniejszą pracę i smarowanie Bezpieczna dla uszczelek, gum i O-ringów - nie zawiera agresywnych rozpuszczalników Zalety stosowania: Niższe zużycie paliwa i oleju dzięki czystemu układowi smarowania Cichsza i płynniejsza praca jednostki napędowej Zwiększona trwałość silnika i lepsza ochrona przy kolejnych wymianach oleju Uniwersalne zastosowanie - idealna do wszystkich silników benzynowych i Diesla Sposób użycia: Dodaj 400 ml płukanki do rozgrzanego oleju silnikowego przed jego wymianą Pozostaw silnik na biegu jałowym przez 30 minut lub jedź przez około 20 minut (maks. 2500 obr./min) Spuść olej, wymień filtr oleju i zalej nowy olej silnikowy Uwaga: Produkt przeznaczony jest do silników o pojemności układu olejowego 5-6 litrów. W przypadku innych pojemności należy zastosować ilość proporcjonalną. Specyfikacja techniczna: Nazwa produktu: Ultimate Metal Guard Engine Flush z funkcją smarowania Zastosowanie: Silniki benzynowe i Diesla (w tym turbo oraz DPF) Pojemność: 400 ml Skład: Bezpieczna formuła bez agresywnych rozpuszczalników, wzbogacona o dodatki smarujące