

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/naba-adapter-sportowej-kierownicy-fmicpro-toyota-gt86-gr86-subaru-brz-p-138337.html>



Naba Adapter Sportowej Kierownicy FMIC.Pro Toyota GT86 GR86 Subaru BRZ

Cena brutto	450,00 zł
Cena netto	365,85 zł
Numer katalogowy	FP-NABA-001
Kod EAN	5906702505544

Opis produktu

Naba Adapter Sportowej Kierownicy FMIC.Pro Toyota GT86 GR86 Subaru BRZ Naba FMIC.Pro to adapter mocowania kierownicy sportowej, zaprojektowany specjalnie dla modeli Toyota GT86, Toyota GR86 oraz Subaru BRZ. Konstrukcja powstała z myślą o motorsporcie i tuningu. Adapter zapewnia maksymalną sztywność, idealne dopasowanie oraz współpracę z najpopularniejszymi kierownicami sportowymi na rynku. Adapter został wykonany z jednego litego kawałka aluminium, a następnie precyzyjnie obrobiony w technologii CNC. Zapewnia to doskonałą wytrzymałość, niską masę oraz odporność na przeciążenia, które występują podczas jazdy torowej, driftu czy dynamicznej jazdy ulicznej. Wykończenie zapewnia odporność na korozję, wysokie temperatury oraz wieloletnią eksploatację bez utraty sztywności. Naba FMIC.Pro jest kompatybilna ze standardami mocowania kierownic sportowych MOMO, Sparco, OMP, Nardi, Personal, Recaro - dzięki zastosowaniu precyzyjnie odwzorowanych rozstawów śrub: MOMO / Sparco / OMP standard: 6 śrub, rozstaw PCD 70 mm 6x70 Nardi / Personal standard: 6 śrub, rozstaw PCD 74 mm 6x74 Takie rozwiązanie zapewnia szeroką kompatybilność z kierownicami sportowymi dedykowanymi do motorsportu i tuningu. Cechy i zalety: Wykonana z jednego litego kawałka aluminium Precyzyjna obróbka CNC gwarantująca idealną geometrię i dopasowanie Niska waga oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji Odporność na odkształcenia i przeciążenia w motorsporcie Rozstawy śrub zgodne z MOMO, Sparco, OMP, Nardi, Personal, Recaro Stabilne i pewne mocowanie kierownicy Specyfikacja techniczna: Materiał: Aluminium 6061-T6 Technologia produkcji: CNC, monolityczna konstrukcja Standardy mocowania: MOMO / Sparco / OMP - 6x70 mm Nardi / Personal - 6x74 mm Kolor: czarny anodowany Wysoka odporność na skręcanie i obciążenia dynamiczne Średnica wałka 16 mm, wieloklin 33 zęby Śruby montażowe 6szt. Dedykowany do Toyota GT86 ZN6 Toyota GR86 ZN8 Subaru BRZ ZC6 Subaru BRZ ZD8