

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/nuke-performance-2g-fuel-surge-tank-3-litery-do-pomp-ti-automotive-walbro-gst-450520-p-3017.html>



## Nuke Performance 2G Fuel Surge Tank 3 Litery Do Pomp Ti Automotive (Walbro) GST 450/520

Cena brutto	<b>2 599,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 113,01 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331140703</b>
Kod producenta	<b>NP-150-01-208</b>

### Opis produktu

Nuke Performance 3-litrowy zbiornik surge tank drugiej generacji do pomp paliwowych Ti Automotive GST400 / GST450 / GST520 Pierwsza w swoim rodzaju specjalnie opracowana i zaprojektowana konstrukcja do montażu pojedynczej lub podwójnej konfiguracji Ti Automotive / Walbro GST400, GST450 i GST520, 100% bezpieczny dla wszystkich rodzajów paliw Dostarczany z łącznikami AN-10 i AN-8 Umożliwia połączenie dwóch wewnętrznych pomp paliwowych w jeden wylot AN-10 (7/8 UNF). Ten surge tank jest w stanie zapewnić stały przepływ paliwa dla silnika o mocy nawet powyżej 2000 KM. Wszystko czego potrzebujesz do zamontowania pojedynczej lub podwójnej pompy GSS340 / GSS341 / GSS342 / GST400 / GST450 / GST520 firmy Walbro jest w zestawie. Możliwe jest również zamontowanie innej 39-milimeteowej pompy paliwowej o zbliżonych gabarytach w tym samym zbiorniku bez modyfikacji. Surge tank jest dostarczany z wewnętrznym uchwytem dedykowanym do pomp paliwowych Walbro GST400, GST450 i GST520, ale także z adapterami, które sprawiają, że wszystkie popularne pompy paliwowe 39 mm są możliwe do montażu, takie jak: DDW200, DW300, AEM 340L, Aeromotive 340 itp. Opcjonalne akcesoria : Nypłe wylotowe AN-10 (7/8 UNF) do AN-8 męski: 700-01-116 AN-10 (7/8 UNF) do AN-10 męski: 700-01-112 AN-10 (7/8 UNF) do AN-12 męski: 700-01-113 Powrót AN-8 (3/4 UNF) do AN-6 męski: 700-01-101 AN-8 (3/4 UNF) do AN-8 męski: 700-01-102 AN-8 (3/4 UNF) do AN-10 męski: 700-01-103 Zestaw surge tank Walbro GST zawiera: 1 x 3.0 litrowy zbiornik paliwa Aluminiowy wspornik montażowy 1x6 śrub; 1 x AN-10 (7/8 UNF) na męski łącznik AN-10 3 x AN-8 (3/4 UNF) do AN-8 męskie złączki 1 x wspornik montażowy podwójnej pompy paliwa 2 x 39mm dystanse mocujące pompę paliwa łącznik 2 x 1/4 BSPP do 8mm Barb (wąż paliwowy) 1 x 1/4 BSPP Wtyczka (do użytku z pojedynczą pompą paliwową) Specyfikacja: Średnica wspornika Ø 178mm (7,00") Punkty mocowania 6 x M6 (Ø 6,5 mm / 0,25") Waga 2780g (6,12 funta) Gwint wylotowy AN-10 (7/8 UNF) Gwint wlotowy AN-8 (3/4 UNF) Gwint powrotny AN-8 (3/4 UNF) Złącze elektryczne M6, maks. ≈125 A / każdy Wymiary: Wysokość : 255mm \* Średnica: 148mm Waga: 2780g \* Wszystkie wymiary z wyłączeniem nypłi Pasuje do pomp paliwowych: 1 - 2 x Deatschwerks DW200 1 - 2 x Deatschwerks DW300 1 - 2 x Deatschwerks DW400 1 - 2 x AEM 320L 1 - 2 x Aeromotive Stealth 325 1 - 2 x Aeromotive Stealth 340 1 - 2 x Aeromotive Stealth 450 1 - 2 x Bosch BR540 1 - 2 x Ti Automotive Walbro GST400 1 - 2 x Ti Automotive Walbro GST450 1 - 2 x Ti Automotive Walbro GST520