

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/nuke-performance-fitting-adapter-tank-vent-safety-valve-an-8-34-unf-to-an-10-male-p-51942.html>



## Nuke Performance Fitting Adapter Tank Vent Safety Valve AN-8 (3/4 UNF) to AN-10 Male

Cena brutto	<b>189,00 zł</b>
Cena netto	<b>189,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NP-700-01-119</b>

### Opis produktu

Zawór bezpieczeństwa przewrócenia AN8 umożliwi zbiornikowi paliwa lub komorze paliwowej utrzymanie prawidłowego stanu bez narastania ciśnienia ani niepożądanego próżni podczas pracy. Jest wyposażony w zabezpieczenie na wypadek dachowania, jeśli dojdzie do wypadku i samochód przewróci się na dach. Występuje w trzech rozmiarach; wszystkie są bezpieczne dla petrol, ethanol i methanol. Stosowany standardowo w Nuke Performance CFC Units. Dostarczany z uszczelką Viton O-ring. Łatwy w czyszczeniu, kontroli i serwisowaniu dzięki prostej, dwuczęściowej konstrukcji. W razie wypadku wewnętrzna stalowa kulka uszczelnia zawór i zapobiega wyciekowi paliwa ze zbiornika lub komory paliwowej do przewodu wentylacyjnego. Min. otwór montażowy: 19 mm Maks. otwór montażowy: 20 mm Maks. grubość materiału: 6 mm Zawory Vent Safety Valves są dostępne z przyłączami męskimi AN-6, AN-8 i AN-10. Preferowany jest otwór montażowy z gwintem 3/4 UNF; w przeciwnym razie średnica otworu powinna wynosić minimum 19 mm i maksimum 20 mm. Można montować w materiałach o grubości od 1 mm do 6 mm. Wybierz odpowiedni rozmiar podczas składania zamówienia. Jeśli chcesz zmienić lub uzupełnić osprzęt o najwyższej jakości złącza, zalecamy użycie naszych złączy zaprojektowanych tak, aby wytrzymały wysokie obciążenia i intensywne zużycie oraz współpracowały optymalnie z przeznaczonymi do nich produktami. Dostępny w kilku rozmiarach i wariantach. Ilość: 1 pc