

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/nuke-performance-fitting-adapter-tank-vent-safety-valve-an-8-34-unf-to-an-6-male-p-51940.html>



Nuke Performance Fitting Adapter Tank Vent Safety Valve AN-8 (3/4 UNF) to AN-6 Male

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	189,00 zł
Numer katalogowy	NP-700-01-117

Opis produktu

Zawór bezpieczeństwa AN8 zapobiega powstawaniu nadciśnienia i niepożądanemu podciśnieniu w zbiorniku paliwa lub komorze paliwowej podczas użytkowania. Jest wyposażony w zabezpieczenie na wypadek wywrócenia pojazdu, aby w razie wypadku i dachowania zapobiec wyciekom. Dostępny w trzech rozmiarach; kompatybilny z benzyną, etanolem i metanolem. Stosowany jako standard w Nuke Performance CFC Units. Dostarczany z uszczelką Viton O-ring. Dzięki prostej, dwuczęściowej konstrukcji jest łatwy w czyszczeniu, kontroli i konserwacji. W razie wypadku wewnętrzna stalowa kulka uszczelnia zawór i zapobiega wydostawaniu się paliwa ze zbiornika lub komory paliwowej do przewodu odpowietrzającego. Min. otwór montażowy: 19 mm Maks. otwór montażowy: 20 mm Maks. grubość materiału: 6 mm Zawory odpowietrzające Vent Safety Valves są dostępne z przyłączami męskimi AN-6, AN-8 i AN-10. Preferowany otwór montażowy to gwint 3/4 UNF; w przeciwnym razie średnica otworu powinna wynosić minimum 19 mm i maksimum 20 mm. Można montować w materiałach o grubości od 1 mm do 6 mm. Przy składaniu zamówienia wybierz odpowiedni rozmiar. Jeśli chcesz zmienić lub uzupełnić zastosowanie o najwyższej jakości złączki, zalecamy użycie naszych złączek zaprojektowanych z myślą o wysokiej wytrzymałości i odporności na intensywne zużycie oraz o właściwe dopasowanie do produktów, dla których zostały przeznaczone. Dostępne w kilku rozmiarach i wariantach. Ilość: 1 szt.