

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/nuke-performance-fitting-adapter-tank-vent-safety-valve-an-8-34-unf-to-an-8-male-p-51941.html>



Nuke Performance Fitting Adapter Tank Vent Safety Valve AN-8 (3/4 UNF) to AN-8 Male

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	189,00 zł
Numer katalogowy	NP-700-01-118

Opis produktu

Zawór bezpieczeństwa AN8 zapobiegający przewróceniu umożliwia zbiornikowi paliwa lub ogniwu paliwowemu utrzymanie prawidłowego stanu bez narastania ciśnienia ani niepożądanego podciśnienia podczas pracy. Wyposażony jest w zabezpieczenie na wypadek dachowania, gdyby doszło do wypadku i samochód znalazł się na dachu. Dostępny w trzech rozmiarach, w pełni kompatybilny z petrol, ethanol i methanol. Stosowany standardowo w Nuke Performance CFC Units. Dostarczany z uszczelką Viton O-ring. Łatwy w czyszczeniu, inspekcji i konserwacji dzięki prostej, dwuczęściowej konstrukcji. W razie wypadku wewnętrzna stalowa kulka ze stali nierdzewnej uszczelnia układ i zapobiega wyciekowi paliwa ze zbiornika lub ogniwa paliwowego do przewodu odpowietrzającego. Min. otwór montażowy: 19 mm Maks. otwór montażowy: 20 mm Maks. grubość materiału: 6 mm Vent Safety Valves są dostępne z przyłączami męskimi AN-6, AN-8 i AN-10. Zalecany jest otwór gwintowany 3/4 UNF do montażu, w przeciwnym razie średnica otworu powinna wynosić minimum 19 mm i maksimum 20 mm. Można montować w materiałach o grubości od 1 mm do 6 mm. Wybierz odpowiedni rozmiar podczas składania zamówienia. Jeśli chcesz zmienić lub uzupełnić zastosowanie złączy najwyższej jakości, zalecamy użycie naszych złączy, zaprojektowanych do pracy przy wysokiej mocy i dużym zużyciu oraz do właściwej współpracy z produktami, dla których zostały przeznaczone. Dostępne w kilku rozmiarach i wariantach. Ilość: 1 pc