

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/olej-silnikowe-penrite-enviro-eu-5w-30-full-synthetic-5l-p-33103.html>



Olej silnikowe Penrite Enviro + EU 5W-30 Full Synthetic 5L

Cena brutto	308,77 zł
Cena netto	251,03 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331563654
Kod producenta	EPLUSEU005

Opis produktu

Penrite Enviro + EU 5W-30 Full Synthetic 1L W pełni syntetyczny olej klasy premium charakteryzujący się lepkością SAE 5w-30. Jest olejem nisko-popiołowym wyprodukowanym z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod formułowania dodatków. Lepkość 5W-30 Olej bazowy Full Synthetic Rodzaje paliwa Diesel, Petrol, LPG Zalety spełnia najnowsze normy API SN Enviro+EU jest w pełni syntetycznym olejem klasy premium charakteryzującym się lepkością SAE 5w-30. Produkt spełnia oraz przewyższa wiele specyfikacji producentów samochodów m.in. Audi, BMW, Mini,VW, Mercedes Benz, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Chrysler (Jeep),Fiat, Alfa Romeo,Dodge, Citroen, Peugeot. Jest olejem nisko-popiołowym wyprodukowanym z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod formułowania dodatków. ZASTOSOWANIE Enviro+ EU jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 4-, 6- i 8+-cylindrowych, z wieloma wałkami rozrządu, wielozaworowych, w tym VVT, wolnossących, doładowanych i turbodoładowanych. Enviro+ EU nadaje się do zastosowania w samochodach osobowych, z napędem na cztery koła oraz dostawczych. Może być stosowany w silnikach napędzanych benzyną. LPG oraz olejem napędowym, w samochodach wyposażonych katalizatory spalin oraz filtry DPF. Nadaje się do zastosowania w aplikacjach wymagających spełnienia specyfikacji ACEA C3. Enviro+ EU spełnia normę grupy VAG 504.00/505.00, jednak dla samochodów w okresie gwarancyjnym zalecany jest olej Enviro+ 5w-30, które posiada oficjalną Aprobata 504.00/507.00. Enviro+ EU nie jest zalecany do stosowania w motocyklach z mokrym sprzęgłem, jak również silnikach rotacyjnych Wankla. ZALETY PRODUKTU Produkt wytworzony z najwyższej jakości baz olejowych z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii formułowania dodatków dzięki czemu daje gwarancje niezawodności Przewyższa wiele specyfikacji producentów dzięki czemu może być stosowany w wielu markach samochodów Może być stosowany przy wydłużonych interwałach wymiany oleju Wspiera prawidłowe działania katalizatorów spalania oraz filtrów DPF wydłużając ich żywotność Optymalnie chroni i utrzymuje w czystości wszystkie komponenty silnika Zapewnia ochronę silnika podczas „zimnego rozruchu” dzięki czemu zapobiega uszkodzeniu powierzchni jego komponentów NORMY BRANŻOWE I NORMY PRODUCENTÓW ACEA C3 API SN BMW LL-04 BMW Longlife-04 MB 229.31 MB 229.51 Porsche C30 VW 504 00 / 507 00