

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/olej-silnikowy-penrite-enviro-12fe-5w-30-full-synthetic-7l-p-33072.html>

Olej silnikowy Penrite Enviro + 12FE 5W-30 Full Synthetic 7L

Cena brutto	402,95 zł
Cena netto	327,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331563340
Kod producenta	EPLUS12FE007

Opis produktu

Penrite Enviro + 12FE 5W-30 Full Synthetic 7L

ENVIRO+ 12 FE to w pełni syntetyczny olej klasy premium do nowoczesnych silników benzynowych i diesla o klasie SAE 5W-30.

Lepkość	5W-30
Olej bazowy	Full Synthetic
Rodzaje paliwa	Petrol / Diesel, LPG, Hybrid
Zalety	Produkowany jest przy użyciu zaawansowanej technologii dodatków mid-SAPS.

ENVIRO+ 12 FE to w pełni syntetyczny olej klasy premium do nowoczesnych silników benzynowych i diesla o klasie SAE 5W-30.

Produkowany jest przy użyciu zaawansowanej technologii dodatków mid-SAPS.

ENVIRO+ 12FE spełnia wymagania BMW LL-12FE oraz ACEA C2, API SN oraz ILSAC GF-5.

ZASTOSOWANIE

Może być stosowany w nowoczesnych wolnossących i turbodoładowanych jednostkach niskoemisyjnych.

ENVIRO+ 12FE jest szczególnie opracowany do stosowania w pojazdach BMW z silnikami wysokoprężnymi wymagającymi specyfikacji MBW LL-12 FE, w tym w modelach wyposażonych w filtry cząstek stałych DPF. Pasuje między innymi do modeli 118d F20, 520d F07, 535d F10, 640d F06 i wielu innych.

ENVIRO+ 12FE nadaje się do stosowania w samochodach osobowych, 4x4, lekkich pojazdach dostawczych wyposażonych w silniki benzynowe, LPG, oraz diesla.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku pojazdów wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF) zalecamy stosowanie środka PENRITE ENVIRO+ DPF CLEANER do czyszczenia i zapobiegania blokowaniu się filtra DPF, zwiększa żywotność katalizatorów a także wpływa na poprawę wydajności silnika.

UWAGA: podczas wymiany oleju Penrite zaleca stosowanie Penrite Engine Flush, szybko działającego preparatu do czyszczenia silnika bez rozpuszczalników, który usuwa osady, szlam i zanieczyszczenia silnika podczas wymiany oleju. Zawiera dodatek cynku dla ochrony silnika przed zużyciem, a jego szybko działająca formuła działa w 10 minut.

ZALETY PRODUKTU

- **MAKSYMALNA** ochrona przed zużyciem, minimalne tworzenie się osadu na tłokach

-
- SHEAR STABLE VI ulepszcze pomagają utrzymać lepkość oleju
 - W PEŁNI SYNTETYCZNE oleje bazowe dla maksymalnej wydajności i ochrony
 - ULEPSZONA ochrona LSPI
 - O NISKIEJ LEPKOŚCI oleju, aby zmaksymalizować oszczędność paliwa
 - PRZEDŁUŻA żywotność katalizatora spalin
 - Najnowsza technologia dodatków niskoemisyjnych

NORMY BRANŻOWE

- ACEA C2
- API SN
- API SN Plus Resource Conserving
- BMW Longlife-12 FE
- ILSAC GF-5