

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/olej-silnikowy-penrite-enviro-c3-5w-30-full-synthetic-20l-box-p-33098.html>



## Olej silnikowy Penrite Enviro + C3 5W-30 Full Synthetic 20L Box

Cena brutto	<b>991,49 zł</b>
Cena netto	<b>806,09 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331563617</b>
Kod producenta	<b>EPLUSC3020BOX</b>

### Opis produktu

Penrite Enviro + C3 5W-30 Full Synthetic 20L Box W pełni syntetyczny olej klasy premium charakteryzujący się lepkością SAE 5w-30. Produkt spełnia oraz przewyższa wiele specyfikacji branżowych Jest olejem tzw. nisko-popiołowym (Low Ash). Lepkość 5W-30 Olej bazowy Full Synthetic Rodzaje paliwa Diesel, Petrol, LPG Zalety spełnia najnowsze normy API SN Enviro+C3 jest w pełni syntetycznym olejem klasy premium charakteryzującym się lepkością SAE 5w-30. Produkt spełnia oraz przewyższa wiele specyfikacji branżowych Jest olejem tzw. nisko-popiołowym (Low Ash) wyprodukowanym z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod formułowania dodatków. ZASTOSOWANIE Enviro+ C3 jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 4-, 6- i 8+-cylindrowych, z wieloma wałkami rozrządu, wielo-zaworowych, w tym VVT, wolnossących, doładowanych i turbodoładowanych. Enviro+ C3 nadaje się do zastosowania w samochodach osobowych, z napędem na cztery koła oraz dostawczych. Może być stosowany w silnikach napędzanych benzyną, LPG oraz olejem napędowym w samochodach wyposażonych katalizatory spalin oraz filtry DPF. Nadaje się do zastosowania w aplikacjach wymagających spełnienia specyfikacji ACEA C2 oraz C3. Spełnia wymagania normy C2 w stosunku do ekonomiki spalania, jak również wymagania normy C3 co do ochrony silnika. Może być również stosowany w pojazdach gdzie wymagane są normy ACEA A1/B1, A5/B5 oraz ILSAC GF-2. Enviro+ C3 jest odpowiedni do zastosowania w pojazdach wymagających użycie produktu spełniającego specyfikacje: MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52; BMW LL 04 oraz GM W 16177. Może być stosowany również w samochodach marek: Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Mitsubishi, Nissan, Ssang Yong, Subaru, Toyota. ZALETY PRODUKTU Produkt wytworzony z najwyższej jakości baz olejowych z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii formułowania dodatków dzięki czemu daje gwarancje niezawodności Przewyższa wiele specyfikacji producentów dzięki czemu może być stosowany w wielu markach samochodów Może być stosowany przy wydłużonych interwałach wymiany oleju Wspiera prawidłowe działania katalizatorów spalania oraz filtrów DPF wydłużając ich żywotność Optymalnie chroni i utrzymuje w czystości wszystkie komponenty silnika Zapewnia ochronę silnika podczas „zimnego rozruchu” dzięki czemu zapobiega uszkodzeniu powierzchni jego komponentów Wspiera ekonomikę spalania 2,6% zgodnie z testem M11FE NORMY BRANŻOWE I PRODUCENTÓW ACEA C2 ACEA C3 API SN BMW LL-04 BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S1 Fiat 9.55535-S3 Ford M2C946-A GMW 16177 (dexos™ 2) MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 PSA B71 2297