

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/olej-silnikowy-penrite-enviro-g4-fe-0w-20-full-synthetic-5l-p-33113.html>



## Olej silnikowy Penrite Enviro + G4 FE 0W-20 Full Synthetic 5L

Cena brutto	<b>410,97 zł</b>
Cena netto	<b>334,12 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331569283</b>
Kod producenta	<b>EPLUSG4FE005</b>

### Opis produktu

Penrite Enviro + G4 FE 0W-20 Full Synthetic 5L NVIRO+ G4 FE - Jest olejem premium opartym o PAO ( PoliAlfaOleiny), syntetycznym o lepkości SAE 0w20. Posiada aprobatę do używania w okresie gwarancyjnym dla samochodów grupy Volkswagena. Lepkość 0W-20 Olej bazowy Full Synthetic Rodzaje paliwa Petrol / Diesel, Diesel, Petrol Zalety 100% Syntetyczny formuła zawiera PAO ENVIRO+ G4 FE - Jest olejem premium opartym o PAO ( PoliAlfaOleiny), syntetycznym o lepkości SAE 0w20. Posiada aprobatę do używania w okresie gwarancyjnym dla samochodów grupy Volkswagena. ZASTOSOWANIE ENVIRO+ G4 FE może być stosowany tam gdzie wymagany jest olej o lepkości 0W-16, 0W-20. Może by używanay w samochodach wymagających specyfikacji API SN Plus, lub wcześniejszych takich jak SN i SM oraz ACEA C5. ENVIRO+ G4 FE posiada aprobatę VW 508 00/ 509 00 zatem może być stosowany w samochodach marki Volkswagen, Audi, Skoda czy Cupra wymagających powyższej normy. Może być stosowany również w samochodach marki Porsche gdzie wymagana jest norma C20 ENVIRO+ G4 FE jest w 100% syntetycznym środkiem sformuowanym przy użyciu PAO, dzięki czemu posiada wybitne właściwości obniżające tarcie, przkłada się to na zmniejszoną emisję CO2. Równocześnie dzięki wysokiej wartości HT/HS gwarantują ochronę silnika w wysokich temperaturach. Zredukowana ilość popiołów siarczanowych (SAPS) czynni go produktem odpowiednim do pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF/GPF). Szczególnie zalecamy go do systemów Start/Stop dzięki świetnej "płynności" podczas rozruchu w niskiej temperaturze. ENVIRO+ G4 FE ma wysoką odporność na utlenianie oraz degradację co czyni go odpowiednim do samochodów hybrydowych oraz zasilanych biopaliwami i LPG. ZALETY PRODUKTU: Zaaprobowany przez producentów - spełnia wymagania gwarancyjne 100% Syntetyczny formuła zawiera PAO dla maksymalnych osiągnięć Zwiększona ochrona przed zużyciem, minimalne formowanie się osadów oraz redukcja powstawania nagarów Olej spełnia wymagania dla długich interwałów wymian ( LONGLIFE) Zwiększona ochrona przed zjawiskiem przedwczesnego zapłonu ( LSPI ) Lepsza ochrona dla samochodów z systemem Start/Stop Właściwy dla Benzyny, Diesla, LPG oraz Biopaliw Zwiększona ekonomia pracy Świetna ochrona filtów cząstek stałych Zachowuje ochronę silnuika nawet w ekstremalnytch temperaturach Większa ochrona silnika przy zimnym rozruchu NORMY BRANŻOWE VW Standard 508 00 VW Standard 509 00 ACEA C5 API SN Plus Porsche C20 VW 508 00 / 509 00