

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/olej-silnikowy-penrite-enviro-g4-fe-0w-20-full-synthetic-5l-p-33113.html>



Olej silnikowy Penrite Enviro + G4 FE 0W-20 Full Synthetic 5L

Cena brutto	410,97 zł
Cena netto	334,12 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331569283
Kod producenta	EPLUSG4FE005

Opis produktu

Penrite Enviro + G4 FE 0W-20 Full Synthetic 5L NVIRO+ G4 FE - Jest olejem premium opartym o PAO (PoliAlfaOleiny), syntetycznym o lepkości SAE 0w20. Posiada aprobatę do używania w okresie gwarancyjnym dla samochodów grupy Volkswagena. Lepkość 0W-20 Olej bazowy Full Synthetic Rodzaje paliwa Petrol / Diesel, Diesel, Petrol Zalety 100% Syntetyczny formuła zawiera PAO ENVIRO+ G4 FE - Jest olejem premium opartym o PAO (PoliAlfaOleiny), syntetycznym o lepkości SAE 0w20. Posiada aprobatę do używania w okresie gwarancyjnym dla samochodów grupy Volkswagena. ZASTOSOWANIE ENVIRO+ G4 FE może być stosowany tam gdzie wymagany jest olej o lepkości 0W-16, 0W-20. Może by używanay w samochodach wymagających specyfikacji API SN Plus, lub wcześniejszych takich jak SN i SM oraz ACEA C5. ENVIRO+ G4 FE posiada aprobatę VW 508 00/ 509 00 zatem może być stosowany w samochodach marki Volkswagen, Audi, Skoda czy Cupra wymagających powyższej normy. Może być stosowany również w samochodach marki Porsche gdzie wymagana jest norma C20 ENVIRO+ G4 FE jest w 100% syntetycznym środkiem sformuowanym przy użyciu PAO, dzięki czemu posiada wybitne właściwości obniżające tarcie, przkłada się to na zmniejszoną emisję CO2. Równocześnie dzięki wysokiej wartości HT/HS gwarantują ochronę silnika w wysokich temperaturach. Zredukowana ilość popiołów siarczanowych (SAPS) czynni go produktem odpowiednim do pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF/GPF). Szczególnie zalecamy go do systemów Start/Stop dzięki świetnej "płynności" podczas rozruchu w niskiej temperaturze. ENVIRO+ G4 FE ma wysoką odporność na utlenianie oraz degradację co czyni go odpowiednim do samochodów hybrydowych oraz zasilanych biopaliwami i LPG. ZALETY PRODUKTU: Zaaprobowany przez producentów - spełnia wymagania gwarancyjne 100% Syntetyczny formuła zawiera PAO dla maksymalnych osiągnięć Zwiększona ochrona przed zużyciem, minimalne formowanie się osadów oraz redukcja powstawania nagarów Olej spełnia wymagania dla długich interwałów wymian (LONGLIFE) Zwiększona ochrona przed zjawiskiem przedwczesnego zapłonu (LSPI) Lepsza ochrona dla samochodów z systemem Start/Stop Właściwy dla Benzyny, Diesla, LPG oraz Biopaliw Zwiększona ekonomia pracy Świetna ochrona filtów cząstek stałych Zachowuje ochronę silnuika nawet w ekstremalnytch temperaturach Większa ochrona silnika przy zimnym rozruchu NORMY BRANŻOWE VW Standard 508 00 VW Standard 509 00 ACEA C5 API SN Plus Porsche C20 VW 508 00 / 509 00