

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/olej-silnikowy-penrite-full-synthetic-10w-40-6l-p-33207.html>

Olej silnikowy Penrite Full Synthetic 10W-40 6L

Cena brutto	266,57 zł
Cena netto	216,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331570486
Kod producenta	EDS10006

Opis produktu

Penrite Full Synthetic 10W-40 6L FULL SYNTHETIC 10W-40 jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym klasy Premium, charakteryzujący się lepkością 10W-40 według SAE. Jest produktem zapewniającym podwójną warstwę ochronną dla silnika, dzięki zastosowaniu technologii „FULL ZINC”. Lepkość 10W-40 Olej bazowy Full Synthetic Rodzaj paliwa Diesel, Petrol, LPG

ZASTOSOWANIE FULL SYNTHETIC 10W-40 jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych 4, 6 i 8-cylindrowych silnikach wielorolkowych, wielozaworowych (w tym VVT), wolnossących, doładowanych i turbodoładowanych. FULL SYNTHETIC 10W-40 można stosować tam, gdzie w instrukcji obsługi zalecane są oleje klasy SAE 10W-30 i SAE 10W-40. Może być stosowany tam, gdzie zalecane jest ACEA A3 / B3 lub A3 / B4, a także tam, gdzie zalecane są API SN i wcześniejsze specyfikacje SM (2004-2010), SL (2001-2004), SJ (1998-2000) lub wcześniejsze specyfikacje. Nadaje się do stosowania w wielu pojazdach z silnikiem Diesla i LPG, wymagających oleju silnikowego spełniającego API CF lub starsze specyfikacje. Nie zaleca się stosowania w pojazdach z silnikiem Diesla wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter). FULL SYNTHETIC 10W-40 nadaje się do użytku w samochodach osobowych, 4WD, motocyklach i lekkich pojazdach użytkowych. Nadaje się do użytku w czterosuwowych motocyklach z mokrym sprzęgłem. Jest kompatybilny z benzyną / LPG (Dual Fuel), E10, Diesel (Non-DPF) i większością innych konwencjonalnych paliw. W przypadku używania paliwa E85 Penrite zaleca częstsze okresy wymiany oleju. ZALETY PRODUKTU Zapewnia PEŁNĄ OCHRONĘ i czystość silnika FULL ZINC Pakiet dodatków przeciwzużyciowych zapewniający doskonałą ochronę silnika przed zużyciem NAJNOWSZA technologia specyfikacji oleju zapewniająca maksymalną ochronę przed zużyciem, minimalne tworzenie się szlamu i mniejsze osady na tłokach W PEŁNI SYNTETYCZNY olej bazowy zapewniający doskonałą ochronę i dłuższą żywotność NISKIE ŚCINANIE VI Polepszacze zmniejszają zużycie oleju i utrzymują ciśnienie oleju Dłuższa żywotność silnika dzięki ograniczeniu tworzenia się osadów w silniku o wysokiej temperaturze NORMY BRANŻOWE ACEA A3/B4 API SN API SN/CF BMW LL-01 BMW Longlife-01 JASO MA MB 229.3. MB 229.5. VW 501 01 VW 502 00